Глинена боя

Технически информационен лист

5l / Номер на артикула.066602008 / EAN 4016215108048
10l / Номер на артикула.066603008 / EAN 4016215108055



Боя в топъл бял цвят с матово покритие за стени и тавани в закрити помещения. За изключително дишащи покрития върху минерални основи, стени с покрития, подходящи за пребоядисване, гипсокартон и други плоскости за сухо строителство. Идеална е също така за реновиране на съществуващи стари покрития с абсорбиращи дисперсионни или минерални бои. Боята притежава висока дифузионна способност за водна пара и регулира влажността, като по този начин допринася за приятен микроклимат в помещението.

- интериорна боя с добро покритие, в топъл бял цвят
- матово покритие
- с висока пропускливост на водна пара и регулираща влажността
- дишащ
- Контрастно съотношение: клас H_{10}-2 при покривност 7 м²/л
- Устойчивост на износване при мокро триене: клас R 4 съгласно DIN EN 13300
- Без разтворители и пластификатори

Област на приложение

Топла бяла боя за вътрешно боядисване на стени и тавани.

Подготовка

За минерални основи (като глинена, гипсова, варова и циментова мазилка, зидария и бетон), тапети с груба текстура и покрития, подходящи за боядисване, минерална основа за боядисване, здраво прилепнали и абсорбиращи покрития от дисперсионни и минерални бои, както и гипсокартон и други плоскости за сухо строителство. Повърхността трябва да е суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и слабо прилепналите бои. Предварително третирайте силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи с бауфан силикатен фиксатив. Запълнете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща шпакловка бауфан.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител, плоска четка или подходящо устройство за пръскане. Грунда може да се разреди с максимум 10 % вода. След като първият слой боя изсъхне напълно, нанесете покриващия слой без разреждане. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от наслагване, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете работните инструменти с вода веднага след употреба.

Време за изсъхване:
приблизително 6–12 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Оцветяване:
С максимум 4 % универсални концентрати за оцветяване (само типове LW-Qxyd).

Указания за нанасяне с безвъздушно разпръскване:
Ъгъл на разпръскване: 50°
Дюза: 0,023 – 0,027

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Налягане на разпръскване: 120 – 180 bar

Потребление
Гладки повърхности/фина мазилка → около 150 мл/м²
Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. Поради високата стойност на pH избягвайте контакт с очите и кожата. Препоръчително е да носите ръкавици и защитни очила (не от стъкло). При контакт с кожата изплакнете обилно с вода. При контакт с очите незабавно изплакнете обилно с вода и при необходимост потърсете лекарска помощ. По време на нанасянето и изсъхването осигурете добро проветряване. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 0,5 г/л.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.