Вътрешен латекс

Технически информационен лист



2,5l / Номер на артикула.021422 / EAN 4016215021422
5l / Номер на артикула.021453 / EAN 4016215021453
10l / Номер на артикула.021507 / EAN 4016215021507

Бяла, устойчива на изтриване латексна боя за висококачествени вътрешни боядисвания. Боята се отличава с висока покриваемост и елегантно матово покритие. Поради това е особено подходяща за боядисване на гладки и текстурирани основи, стъклена мрежа, текстурирани и релефни тапети. Благодарение на високата си износоустойчивост боята е идеална за силно натоварени повърхности. Равномерният резултат гарантира поддържани, дълготрайни стени и модерен, висококачествен интериорен ефект.

- За издръжливи вътрешни покрития
- Висока покривност
- Контрастно съотношение клас 2 с добив от 6 m²/l
- Клас 2 на устойчивост на износване при мокра настилка съгласно DIN EN 13300
- Степен на гланц G3 – матов
- Не съдържа разтворители, пластификатори и активни вещества за замъгляване
- безвъздушно пръскане

Област на приложение

Матова латексна боя за стени и тавани в закрити помещения.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, шпакловъчни смеси, циментови, гипсови и варови мазилки), тапети с груба текстура, стъклени тъкани и други тапети и стенни покрития, подходящи за боядисване, гипсокартон и други плоскости за сухо строителство, както и здраво прилепнали слоеве от дисперсионни бои. Основата трябва да е суха, чиста, стабилна, без прах и мазнини. Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и слабо прилепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредави основи се грундират с baufan Tiefgrund LF. Пукнатините, дупките и неравностите се изравняват с подходяща шпакловка baufan.

Обработка

Преди употреба разбъркайте добре и нанесете с валяк, четка, кител, плоска четка или подходящо устройство за пръскане. За грундиране боята може да се разреди с максимум 5 % вода. За финишно покритие нанесете неразредена, след като първият слой боя изсъхне напълно. При боядисване на по-големи повърхности, за да се избегнат следи от наслагване, работете по метода „мокро върху мокро“. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Време за съхнене:
около 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност, умерено абсорбираща повърхност); при неблагоприятни условия времето за съхнене съответно се удължава.

Оцветяване:
С максимум 10 % универсални концентрати за оцветяване или пълноцветни и оцветяващи бои.

Указания за нанасяне с безвъздушно пръскане:
Ъгъл на пръскане: 50°
Дюза: 0,023 – 0,027
Налягане на пръскане: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Потребление
Гладки повърхности/фина мазилка → от 150 мл/м²
Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение
Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки
Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, въздуха и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Покрийте повърхностите, които не трябва да се боядисват. При работа с пулверизатор използвайте комбиниран филтър A2/P2. По време на нанасянето и изсъхването осигурете достатъчна вентилация. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употребата на боята. Избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт с очите или кожата незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водни басейни или почвата.

Данните, свързани с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Граница на ЕС за ЛОС за този продукт (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимално съдържание на ЛОС в този продукт: 1 г/л.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците № 08 01 12.

GISCODE за покривни материали: BSW20

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.