



Лепена боя за тавани и стени от естествени суровини за висококачествени интериорни покрития. Дишаща и пропускаща водни пари, идеална за минерални основи и тапети. Силно непрозрачна, естествено бяла и без консерванти. За чисти, устойчиви на изтриване и трайни вътрешни повърхности.

- Пропускливост на водни пари и дишане
- добро покритие
- оцветяване
- без консерванти
- Прахообразна глинена боя от естествени суровини за интериорни покрития, устойчиви на размазване

Област на приложение

Дисперсия за вътрешни повърхности на стени и тавани.

Подготовка

За всички минерални основи (като бетон, зидария, изравнителни маси, цимент, гипс и варови мазилки), гипсокартон и други видове сухо строителство, здраво прилепващи слоеве емулсионна боя, както и дървени стърготини и тапети. Основата трябва да бъде суха, чиста, стабилна, равномерно абсорбираща и без прах и мазнини. Отстранете от основата несвързаните материали, старите тапети и старата дисперсия, лошо прилепващите слоеве боя. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Поправете пукнатините, дупките и неравностите с подходяща изравнителна смес baufan.

Обработка

Изсипете съдържанието на опаковката в 2 литра чиста, студена вода, като разбърквате енергично, и продължете да разбърквате за кратко. След 2 часа разбъркайте отново добре. За оптимални резултати препоръчваме да разбъркате боята предния ден и да я оставите да се накисне за една нощ. Боята може да се нанася с валик, четка, маламашка или плоска четка. Ако цветът на основата се различава значително, препоръчваме да нанесете втори слой, след като първият слой е изсъхнал напълно. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 5 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия. Оцветяване: С универсални концентрати за оцветяване или твърда боя за оцветяване и оцветяване.

Потребление

Гладки повърхности/фина зърнеста мазилка → 2 kg за приблизително 15 m² Определете точното количество за консумация, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 60 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата Тъй като боята за тавани и стени baufan Glued не съдържа консерванти, смесеният продукт трябва да се обработи в рамките на 2 дни. За да се повиши устойчивостта на изтриване, към готовата боя може да се добави baufan Латексово свързващо вещество - количеството вода трябва да се намали в зависимост от количеството добавено свързващо вещество. Покрийте повърхностите, които няма да се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте да ядете, пиете и пушите, докато

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

използвате боята. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. За данни, свързани с безопасността, моля, вижте информационния лист за безопасност. Актуалните информационни листове за безопасност са достъпни на нашия уебсайт www.baufan.de или на info@baufan.de.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.