



1l / Номер на артикула.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Номер на артикула.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Номер на артикула.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Номер на артикула.014804000 / EAN 4007954148044

Импрегниране на фасади на основата на разтворител за минерални основи. Осигурява надеждна защита срещу проливен дъжд, влага и мръсотия благодарение на дълбокодействащия си хидрофобен ефект. Дишащ, безцветен и прозрачен - идеален за мазилки, бетон, тухли, клинкер и минерални покрития.

- Предотвратява абсорбирането на влага и вода
- безцветен, прозрачен
- Ниска миризма, защото не съдържа аромати
- Силно пропусклива за водни пари, дишаща
- Предотвратява замръзване и структурни повреди
- отблъсква мръсотията
- за боядисване
- алкалоустойчив

Област на приложение

SILIFIRN L импрегнира минералните основи, за да ги направи водоотблъскващи, да ги предпази от влага, увреждане от замръзване и замърсяване и да намали разходите за отопление.

Подготовка

Основата трябва да е стабилна и без разделителни агенти (мазнини, масла от плесени и др.). Преди импрегнирането трябва да се извършат щателни почистващи мерки, като например отстраняване на зелени отлагания (мъх, лишей и др.). След извършване на почистването повърхностите трябва да са напълно сухи, преди да последва следващата работна стъпка.

Обработка

Нанесете SILIFIRN L отгоре надолу два пъти мокро върху мокро с помощта на четка или бояджийска четка. Ако основата е много абсорбираща, нанесете допълнителен слой след пълното ѝ изсъхване. Количеството на нанасяне трябва да бъде съобразено с попиваемостта на основата - ако е необходимо, създайте пробна площ.

Потребление

400 - 600 ml/m² при двукратно нанасяне - в зависимост от основата. Определете точното количество за консумация чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Не е подходящ за повърхности, съдържащи мазилка. Строителните дефекти, като пукнатини в зидарията, липсващи fugи и др., трябва да бъдат затворени/поправени преди третирането. Не извършвайте работа на пряка слънчева светлина. Повърхностите, които няма да се обработват, трябва да бъдат предварително защитени чрез предприемане на подходящи мерки. Винаги носете лични предпазни средства (предпазни очила, ръкавици и дихателна защита) по време на нанасянето. По принцип е възможно задълбочаване на цветовия нюанс, затова създайте тестова зона на незабележимо място. Не нанасяйте под +5 °C температура на обекта и околната среда. Почиствайте инструментите веднага след употреба с PUFAS или с декотерен препарат за почистване на четки. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Течните остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № EWC 08 01 11. Не допускайте попадане в

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

канализацията, водните басейни или почвата.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.