Импрегниране на фасади Silifirn W

Технически информационен лист

1l / Номер на артикула.521010 / EAN 4007954149010



Импрегниране на фасади без разтворител със силоксан за минерални основи. Хидрофобизира повърхността, надеждно предпазва от влага и проливен дъжд и в същото време запазва дишането на фасадата. Безцветна, дълбоко ефективна и идеална за дългосрочна защита от атмосферни влияния.

- Предотвратява абсорбирането на влага и вода
- без разтворители
- На водна основа
- безцветен, прозрачен
- Силно пропусклива за водни пари, дишаща
- отблъскващ мръсотията
- Предотвратява замръзване и структурни повреди
- за боядисване

Област на приложение

SILIFIRN W импрегнира минерални основи, за да ги направи водоотблъскващи, предпазва от влага, увреждане от замръзване и замърсяване - на закрито и на открито.

Подготовка

Основата трябва да е стабилна и без разделителни агенти (мазнини, масла от плесени и др.). Преди импрегниране трябва да се извършат щателни почистващи мерки, като например отстраняване на зелени отлагания (мъх, лишеи и др.). След извършване на почистването повърхностите трябва да са напълно сухи, преди да се извърши следващата работна стъпка.

Обработка

Нанесете SILIFIRN W отгоре надолу два пъти мокро върху мокро с четка или бояджийска четка.

Потребление

300 - 400 ml/m² при двукратно нанасяне - в зависимост от основата. Определете точното използвано количество чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Структурните дефекти, като пукнатини в зидарията, липсващи фуги и т.н., трябва да бъдат затворени/поправени преди обработката. Не извършвайте работа на пряка слънчева светлина. Повърхностите, които няма да се обработват, трябва да бъдат предварително защитени чрез предприемане на подходящи мерки. По време на нанасянето трябва да се носят лични предпазни средства (предпазни очила, ръкавици). По принцип е възможно задълбочаване на цвета, затова създайте тестова зона на незабележимо място. Не нанасяйте при температура на обекта или в помещението под +5 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Течните остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № 08 01 12 на EWC.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.