



Изолиращ концентрат за безопасно неутрализиране на алкални субстрати, съдържащи вар и цимент. Намалява излишната алкалност, предотвратява образуването на ефлоресценция и осигурява равномерна, лепкава основа за последващите покрития. Идеален за предварителна обработка на основи.

- Предотвратява увреждането на боята и образуването на петна
- За предварителна обработка на нови мазилки
- Втвърдява и запечатва ронливи и шлайфащи се повърхности от мазилка
- Срещу ефлоресценция на разтворими варовикови соли
- за борба със селитрата на зидарията в началните етапи
- Грунд в техниката на силикатната боя
- Може да се разрежда до 1:4 с вода

### Област на приложение

OLAFIRN неутрализира и уплътнява варови и циментови основи, предотвратява появата на ефлоресценция и петна и изолира следи от вода и сажди.

### Подготовка

Пряската мазилка и бетонът трябва да са напълно втвърдени преди третирането с OLAFIRN. Не флуорирайте прясна мазилка в продължение на 14 дни. Отстранете всички свободни частици от основата.

### Обработка

Разредете OLAFIRN с вода в съотношение 1:4 и нанесете разтвора два пъти върху повърхността с помощта на четка. Контейнерите и инструментите трябва да са киселинно устойчиви и да се почистват с вода веднага след употреба. След изсъхване изплакнете третираните повърхности отново с вода. Предпазвайте неекиселинноустойчивите материали (напр. мрамор, стъкло, плочки и др.) от пръски и, ако е необходимо, незабавно изплакнете с вода.

### Потребление

1 литър е достатъчен за около 10-12 m<sup>2</sup> при двукратно нанасяне

### Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

### Бележки

Температура на обработка: най-малко + 5 °C за материала и циркулиращия въздух Код на отпадъка № 060106 Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Остатъците от материала могат да се изхвърлят като разтвор или изсушени съгласно код на отпадъка № 170904 (смесени отпадъци от строителство и разрушаване), съгласно код на отпадъка № 060106 (други киселини) или като битови отпадъци.

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.