



Бързо и надеждно отстранява остатъци от подови настилки и дисперсионни лепила или лепила от синтетични смоли. Премахва засъхнали петна от емулсионни бои, лакове на синтетична смола и акрилни лакове. Почиства замърсени инструменти и твърди четки от естествен косъм.

- Гел формула
- Висока ефективност
- Съдържа разтворител без аромати

### Област на приложение

Solupast D отстранява остатъци от подови настилки, остатъци от лепила и петна от боя бързо и безопасно - идеален за инструменти, четки и ремонти.

### Обработка

Подови настилки и остатъци от лепила: Нанесете обилно Solupast D с четка или валик, устойчиви на разтворители, и оставете да действа 15-60 минути в зависимост от лепилото. Отстранете разтворения слой лепило с помощта на шпатула. Повторете процеса, ако е необходимо. Ако е необходимо, измийте повърхността обилно с вода и почистващ препарат и оставете да изсъхне напълно. Засъхнали петна от бои и лакове: Оставете Solupast D да подежда за около 10 - 30 минути и разтрийте петното с кърпа, за да го разтворите. Изплакнете обилно с вода. Почистване: Накиснете твърдите четки от естествен косъм в Solupast D в стъклен или метален съд и изплакнете след достатъчно време на въздействие. Поставете по-малките метални части в Solupast D, покрийте по-големите метални части и също изплакнете с вода.

### Съхранение

Съхранявайте опаковката плътно затворена, защитена от деца, и я съхранявайте на хладно, но незамръзващо място.

### Бележки

Solupast D се изпарява със закъснение, поради което е възможно дълго време на експозиция без повторно нанасяне. Solupast D е тиксотропен гел и може да се нанася и върху вертикални повърхности. Могат да се атакуват пластмаси, които не са устойчиви на разтвори, и мастик асфалт. Преди нанасяне тествайте съвместимостта на повърхността в незабележима област. Не използвайте Solupast D върху абсорбиращи основи (напр. циментова замазка). Обработвайте по-големи площи на участъци от максимум 0,5 m<sup>2</sup>, като осигурите добра циркулация на въздуха. Преди последващи работи или полагане на нови подови настилки оставете основата да изсъхне напълно и проветрете добре помещението. Изхвърляйте празните опаковки само за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Код на отпадъка по EWC № 08 04 12.

#### Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.