



Чист минерален грунд за покрития и импрегнации. Свързващо вещество за минерални мазилки и силикатни бои. Калиевият силикат втвърдява минералните основи чрез дълбока силицификация, намалява попиваемостта и подобрява адхезията на следващите слоеве. Подходящ за вътрешна и външна употреба.

- грундира и консолидира шлайфащи мазилки.
- за вътрешно и външно ползване
- Предварителна обработка на субстрата за силикатни бои
- укрепва без образуване на филм
- Висока пропускливост на водни пари
- Без консерванти, разтворители и пластификатори

Област на приложение

Разтвор на калиев силикат за консолидиране на минерални основи, регулира попиваемостта и е идеален за предварителна обработка на силикатни бои.

Подготовка

За всички минерални основи, като бетон, зидария, изравнителни смеси, циментови и варови мазилки. Отстранява стари, лошо прилепнали слоеве боя и отчупени мазилки.

Обработка

Нанесете Kali-Wasserglas с четка или подходящо оборудване за пръскане (не вдишвайте мъглата при пръскане). В зависимост от попивателната способност на основата, Kali-Wasserglas може да се разрежда до 1:3 с вода (разреденият разтвор използвайте веднага). Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Предпазвайте повърхностите, които няма да се обработват, от пръски. Време за съхнене: около 6 часа при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Потребление

В зависимост от основата → от 100 до 200 ml/m² Определете точното количество, което ще използвате, като нанесете пробен слой върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място.

Бележки

Температура на обработка: най-малко + 5 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Покрийте повърхностите, които няма да се обработват, с фолио. Избягвайте пръски върху стъкло, алуминий, керамика, мрамор и други подобни материали. Случайните пръски се отстраняват незабавно с вода. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Не вдишвайте мъглата от спрея. Избягвайте да ядете, пиете и пушите по време на употреба. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. baufan Kali-Wasserglas не може да се използва като върхно покритие върху видими повърхности. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква силно дразнене на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не попада в очите, върху кожата или върху дрехите. Носете предпазни ръкавици/защитни средства за очите (без стъкло). ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплаквайте предпазливо с вода в продължение на няколко минути. Ако е възможно, свалете всички контактни лещи. Продължете изплакването. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Ако е необходим медицински съвет, подгответе опаковката или идентификационния етикет. Изхвърлете

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

съдържанието/контейнера в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните/регионалните/националните разпоредби. продуктов код: M-SK02 Гранична стойност на ЕС за ЛОС за този продукт: (кат.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010 г.) Съдържание на ЛОС в този продукт макс.: 0,1 g/l

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.