



Готова за употреба, бяла емулсионна изравнителна смес за вътрешни и външни повърхности на стени и тавани. Идеална за влажни помещения (като кухни, бани, гаражи) и за дребни изравнителни работи по фасади. Отличен за поправяне на малки пукнатини и дупки и за изглаждане на неравни повърхности.

- Фибров пълнител с висока якост
- Идеален за влажни помещения (като кухни, бани и гаражи) и за малки запълвания по фасадата.
- лесно се изглажда
- втвърдява се, без да се напуква
- Устойчивост на атмосферни влияния

Област на приложение

Запълване на влажни помещения за фасади, бани и кухни за изглаждане на стени и тавани. Прилепва към мазилка, бетон и гипсокартон, идеален за минерални повърхности.

Подготовка

Основата трябва да е суха, здрава и без разделителни агенти (прах, кофразно масло и др.). Отстранете лошо прилепналите слоеве боя и отпуснатата мазилка. Предварително запълнете дълбоките дупки в екстериорните зони с външна шпакловка baufan. Силно абсорбиращите, шлайфащи и кредащи основи трябва да се грундират с baufan Deep Primer LF.

Обработка

Преди употреба размесете добре тубата. Нанесете baufan Facade and Damp Room Filler с изглаждаща мистрия до максимална дебелина на слоя от 5 mm. Неравномерните участъци могат да се загладят или да се плъстят с влажна кърпа. Не нанасяйте следващите слоеве боя или лепило, докато изравнената повърхност не изсъхне напълно. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: приблизително 4 - 7 часа в зависимост от дебелината на нанасяне, основата и температурата

Потребление

на мм дебелина на нанасяне --> приблизително 1,7 кг/м²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство (вижте етикета на партидата).

Бележки

Температура на обработка: най-малко + 5 °C за материала и циркулиращия въздух. Времето за сушене зависи от температурата на обработка. Относителна влажност над 90 %, особено в комбинация с ниски температури, може значително да повлияе на времето за сушене и качествените свойства. Код на продукта M-DF02 Код на отпадъка № 080410 (отпадъци от лепила и уплътнители). Изхвърляйте само празните контейнери за рециклиране. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят съгласно код на отпадъка № 170904 (смесени отпадъци от строителство и разрушаване) или като битови отпадъци.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.