

Пълнител за ремонт на дървени стърготини

Технически информационен лист

330g / Номер на артикула.020425 / EAN 4016215020425



Чистото и бързо решение за повредени тапети от дървени стърготини. Идеален за поправяне на пукнатини, дупки от дюбели и други подобни увредени места. Пълнителят не съдържа разтворители, нанася се лесно, моделира се лесно и съхне бързо. Благодарение на структурата си той се адаптира отлично към грубата структура на влакната.

- Бял текстуриран пълнител
- Приспособява се оптимално към размера на зърната на грубите влакна
- лесен за моделиране
- Бързо изсъхване
- за боядисване
- без разтворители

Област на приложение

Ремонтен пълнител за дървесни влакна за поправяне на дупки за дюбели, пукнатини и повредени участъци. Структурата се адаптира идеално към структурата на дървесните влакна. За вътрешна употреба.

Подготовка

Основата трябва да е суха, чиста, здрава и без прах и мазнини. Отстранете свободния материал от основата. Грундирайте силно абсорбиращи, шлайфащи и кредащи основи с baufan Deep Primer LF. Предварително запълнете дълбоките дупки и пробиви с вътрешна шпакловка baufan или повърхностна шпакловка baufan. Залепете отворените шевове на тапети от дървесни частици с лепило за шевове baufan. Не е подходящо за запълване на дърво, метал, стъкло и пластмаса.

Обработка

Преди употреба размачкайте добре тубата и нанесете с шпатула директно от тубата върху увредената зона и, ако е необходимо, придайте желаната структура на повърхността с помощта на шпатула или четка. След като изсъхне, запълнената повърхност може да се боядиса. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Време за съхнене: около 1 час при нормални условия (+20 °C, 65% относителна влажност, умерено абсорбираща основа); по-дълго време за съхнене при неблагоприятни условия.

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е най-малко 48 месеца от датата на производство: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на нанасяне: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Не покривайте повърхностите, които ще се боядисват. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето и съхненето. Избягвайте ядене, пиене и пушене по време на употреба. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Да не се допуска попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.