

500g / Номер на артикула.101209 / EAN 4016215101209

1kg / Номер на артикула.101261 / EAN 4016215101261

5kg / Номер на артикула.101247 / EAN 4016215101247

10kg / Номер на артикула.101285 / EAN 4016215101285

20kg / Номер на артикула.101254 / EAN 4016215101254



Интериорният пълнител на естествена гипсова основа е идеален за запълване, изглаждане и моделиране на вътрешни повърхности на стени и тавани. Гладката, подсилена с целулоза изравнителна смес впечатлява с оптимално сцепление, лесно нанасяне и гладко покритие - идеална за шпакловки, ремонти и креативно оформяне на повърхности.

- за запълване, изглаждане и моделиране
- Гладка изравнителна смес на основата на естествен гипс
- с метилцелулоза за оптимално сцепление
- Лесна и безопасна обработка
- Поведение при пожар: A1
- CE-съответствие в съответствие с DIN EN 13963-3B и DIN EN 13279-1 (гипсова изравнителна смес C7/20/2)

Област на приложение

Изравнителна смес за неравни стени и тавани: запълва пукнатини и дупки, залепва плочи от твърда пяна и залепва за бетон, мазилка, стъкло, пластмаса и метал.

Подготовка

Всички основи трябва да са чисти, сухи, равни, здрави, абсорбиращи и без разделителни агенти. Използвайте baufan Дълбокопроникващ грунд LF, за да увеличите здравината. Основите, които не могат да бъдат консолидирани или не прилепват достатъчно, трябва да бъдат напълно отстранени. При съмнение извършете тестово нанасяне.

Обработка

1. Бавно разпръснете baufan Innenspachtel в чиста вода в чист съд за смесване, като разбърквате, докато се получи смес, подобна на паста и без бучки. Съотношение на смесване за 1,0 kg baufan Innenspachtel: Свързване, дюбелиране, запълване - приблизително 0,5 до 0,6 литра вода Изглаждане, запълване - приблизително 0,6 до 0,7 литра вода 2. След смесването оставете да отлежи за приблизително 1 минута и разбъркайте отново. Не разреждайте впоследствие приготвения материал! 3. нанасяйте с шпакла, мистрия и др. с произволна дебелина на слоя. 4. почиствайте инструментите с чиста вода веднага след употреба. Грундирайте цялата повърхност на стени и тавани преди боядисване, за да постигнете външен вид на повърхността без сенки. Време за съхнене: Времето за съхне зависи от температурата на нанасяне. Относителна влажност на въздуха над 90%, особено в съчетание с ниски температури, може да повлияе значително на времето за съхнене и на качествените свойства. Може да се нанася: до около 1 час Втвърдяване: около 2 часа Може да се пребоядисва: след около 1 ден

Потребление

на мм дебелина на слоя -> приблизително 0,7 кг/м²

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: най-малко + 5 °C за материала и циркулиращия въздух Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране. Остатъците от материала могат да се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка № 170802 (строителни материали на основата на гипс, с изключение на тези, попадащи в код 170801).

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.