



Изключително силен препарат за отстраняване на дървени стърготини в майсторско качество за безпроблемно отстраняване на многослойни дървени стърготини и други трудни за отстраняване тапети. Високоэффективната формула прониква дълбоко в слоевете, отстранява бързо и надеждно дори упорити лепила и спестява време при ремонтни дейности. Много икономичен, лесен за нанасяне с четка и идеален за употреба на закрито - за чисти повърхности и оптимална подготовка на нови стенни дизайни.

- Идеален за боядисани дървени стърготини и тежки тапети
- Изключително силна способност за разтваряне и изключително висока проникваща способност
- Бързо намокряне на тапетите
- Съдържа биоразградими повърхностноактивни вещества

Област на приложение

Груб препарат за сваляне на тапети от хартия, текстил и винил, както и за дистемпер. Премахва бързо, цялостно и надеждно и боядисани дървени стърготини на закрито.

Подготовка

За хартиени, текстилни и винилови тапети, както и за дистемперни покрития.

Обработка

Разбъркайте 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser в 5 литра вода. За светли тапети количеството на добавената вода може да се увеличи до 10,0 литра. По-големите количества се разреждат в съответното съотношение. Горещата вода увеличава ефекта. Нанесете разтвора обилно с четка или подходяща пулверизаторна пръскачка (не вдишвайте мъглата от пръскането) и оставете да действа за около 15 минути. Повторете нанасянето, ако е необходимо. След това напоените тапети могат лесно да се отстранят. Преди третиране грубо обработете водоустойчиви и боядисани тапети с иглен валяк или груба шкурка. За отстраняване на дисперсни покрития нанесете baufan Rauhfaser Kraftlöser (разреждане 1:60) върху повърхността и отстранете с помощта на стъргалка след кратко време за реакция. Отстранете всички остатъци чрез измиване. Препаратът за отстраняване на влакна е неутрален. Петната могат лесно да бъдат отстранени с вода. Последващото залепване не се влияе. Почиствайте инструментите с вода.

Потребление

1,0 литър е достатъчен за приблизително 150 - 200 м² (в зависимост от разреждането)

Съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен на хладно, но незамръзващо място. Ако не е отворен и се съхранява правилно, срокът на годност е поне до: вижте етикета на партидата.

Бележки

Температура на обработка: +5 °C до +30 °C за материала, циркулиращия въздух и основата. Важни забележки: Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Осигурете подходяща вентилация по време на нанасянето. Не вдишвайте мъглата от спрея. По време на употреба да се избягва ядене, пиене и пушене. Да се избягва контакт с очите и кожата. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте попадане в канализацията, водните пътища или почвата. Изхвърляйте празните контейнери само за рециклиране.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.