



20ml / Номер на артикула.Schwarz / EAN 4007955301028 (Шварц)
20ml / Номер на артикула.075101001 / EAN 4007955302025 (Umбра)
20ml / Номер на артикула.075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Номер на артикула.075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Номер на артикула.075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Номер на артикула.076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Номер на артикула.076201001 / EAN 4007955307020 (Pirlogelb)
20ml / Номер на артикула.075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Номер на артикула.075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Номер на артикула.075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Номер на артикула.076301001 / EAN 4007955311027 (Виолетка)
20ml / Номер на артикула.075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Номер на артикула.075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Номер на артикула.076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Номер на артикула.076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Номер на артикула.076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Номер на артикула.076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Номер на артикула.076401001 / EAN 4007955318026 (Orange)
20ml / Номер на артикула.076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Номер на артикула.077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Номер на артикула.077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Номер на артикула.077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Номер на артикула.077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Номер на артикула.077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Номер на артикула.076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Номер на артикула.077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Номер на артикула.077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Номер на артикула.077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Пигментен концентрат за оцветяване на лакове, емулсионни бои, мазилки от синтетични смоли, пълнители и др.

- Изключително цветни и продуктивни
- 28 блестящи цвята
- за оцветяване на почти всички материали
- Отлично поведение при смесване
- Много добра устойчивост на светлина
- устойчив на замръзване
- Спестява място поради малкия си обем
- всички видове LW оксид са подходящи за безароматни системи за боядисване и силикатни бои (цветови нюанси № 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Област на приложение

decoMIX тониращ концентрат - универсално смесима пигментна паста за емулсионни бои, лакове и глазури. Идеална за прецизно оцветяване на много цветови системи.

Обработка

Разклатете добре бутилката преди употреба. Добавете decoMIX универсален концентрат за оцветяване към цвета, който трябва да се оцвети, и разбъркайте добре до пълна хомогенност. Препоръчваме използването на бъркалка за тониране на бои. Максималното количество decoMIX, което трябва да се добави, варира в зависимост от вида на боята, но не трябва да надвишава 10 %. Максимални количества за добавяне: Дисперсии около 10 % Лакове около 8 % Акрилни лакове около 6 % Безцветни бои, глазури, байцови, восъци за дърво около 5 % Силикатни бои и покрития около 3 %

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Съхранение

Дръжте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на хладно, но незамръзващо място. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. След съхранение в мразовити условия концентратите са напълно годни за употреба отново при стайна температура и след разклащане.

Бележки

За материали за пръскане, като полиестер, полиестерни бои, дисперсии, съдържащи разтворител, на базата на смесени полимери и Pliolit, еластични бои и т.н., трябва да се проведат тестове за съвместимост и триене. Първо оцветете - след това разрежете! Да не се използва при температури под +5 °C. Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като отпадъци от строителната площадка. Невтвърдените остатъци се изхвърлят в съответствие с код на отпадъка на EWC № 08 01 11.

Намек:

Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.