



Vysoce krycí bílý ochranný nátěr s integrovanou dlouhodobou ochranou proti plísním a houbám v interiéru. Ideální pro povrchy stěn a stropů v kuchyních, koupelnách a dalších vlhkých místnostech. Barva se snadno nanáší pomocí integrovaného aplikačního štětce a přesvědčí vysokou krycí schopností, odolností proti drhnutí a rovnoměrným, matným povrchem - pro trvale čisté, hygienické a dobře udržované místnosti.

- Tuba s aplikačním štětcem
- s konzervačním filmem pro dlouhodobou ochranu nátěrového filmu před napadením plísními.
- Vysoká neprůhlednost
- Odolnost proti oděru
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Bílý speciální nátěr s ochranou proti plísním. Vysoce krycí, čistí se přímo z tuby štětcem na vnitřní stěny a stropy.

Příprava

Na podklady, jako je beton, zdivo, vyrovnávací hmoty, cementové, sádrové a vápenné omítky, sádkartonové a jiné sádrové desky, pevně přilnavé emulzní nátěry a dřevotříska, skelná tkanina a jiné malovatelné tapety a obklady stěn. Stropní panely z polystyrenu a podobné povrchy. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé barvy. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan. Povrchy již napadené plísní je nutné před nanesením prvního nátěru očistit přípravkem baufan Odstraňovač plísní.

Zpracování

Odstraňte stávající plíseň pomocí odstraňovače plísní. Před použitím tubu dobře protřepejte a rovnoměrně naneste ochrannou barvu na opravované místo. Pokud je nutná druhá vrstva, lze postup opakovat po zaschnutí první vrstvy. Po použití štětec důkladně očistěte vodou. Doba schnutí: cca 6 - 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); v nepříznivých podmínkách bude doba schnutí delší.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 150 ml/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložisko

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 36 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: Ne nižší než +5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte povrchy, které mají být natřeny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Bezpečnostně relevantní údaje naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de nebo na info@baufan.de.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.