Impregnace fasády Silifirn W

Technický informační list

1l / Položka č.521010 / EAN 4007954149010



Bezrozpouštědlová siloxanová fasádní impregnace pro minerální podklady. Hydrofobizuje povrch, spolehlivě chrání před vlhkostí a hnaným deštěm a zároveň zachovává prodyšnost fasády. Bezbarvá, hloubkově účinná a ideální pro dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům.

- Zabraňuje absorpci vlhkosti a vody
- bez rozpouštědel
- Na vodní bázi
- bezbarvý, průhledný
- Vysoce propustné pro vodní páry, prodyšné
- odpuzování nečistot
- Zabraňuje poškození mrazem a poškození konstrukce
- lakovatelné

Oblast použití

SILIFIRN W impregnuje minerální podklady tak, aby byly vodoodpudivé, chrání je před vlhkostí, poškozením mrazem a znečištěním - v interiéru i exteriéru.

Příprava

Podklad musí být stabilní a nesmí obsahovat separační látky (tuk, olej z plísní atd.). Před impregnací musí být důkladně provedena čisticí opatření, jako je odstranění zelených nánosů (mechů, lišejníků atd.). Po provedení čisticích opatření musí být povrchy před dalším pracovním krokem zcela suché.

Zpracování

SILIFIRN W nanášejte dvakrát mokrý do mokrého štětcem nebo štětcem shora dolů.

Spotřeba

300 - 400 ml/m² při dvojnásobné aplikaci - v závislosti na podkladu. Přesné množství určete zkušebním nanesením na objekt.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou, chráněnou před dětmi a uloženou na chladném, ale nezamrzajícím místě.

Poznámky

Konstrukční vady, jako jsou trhliny ve zdivu, chybějící spáry atd., musí být před ošetřením uzavřeny/opraveny. Práce neprovádějte na přímém slunečním světle. Povrchy, které nemají být ošetřeny, musí být předem chráněny přijetím vhodných opatření. Při aplikaci je nutné používat osobní ochranné pomůcky (ochranné brýle, rukavice). Prohloubení barvy je obecně možné, proto vytvořte zkušební plochu na nenápadném místě. Neaplikujte na objekt nebo do místnosti s teplotou nižší než +5 °C. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat s domovním odpadem nebo jako odpad ze stavby. Kapalné zbytky likvidujte podle kódu odpadu EWC č. 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.