

2,5kg / Položka č.007302001 / EAN 4007955073024

700g / Položka č.007301001 / EAN 4007955073017



Kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro bezpečné lepení korku v podlahových plochách a také polystyrenu®, dřevěných lišt, koberců a podobných materiálů. Spolehlivě lepí i na nesavé podklady a umožňuje čistou a trvanlivou aplikaci v interiéru.

- Ideální pro pokládání koberců na schody
- Velmi nízké emise podle ES 1 plus
- okamžitě přístupné
- Vhodné pro kolečka židlí podle DIN EN 12529.
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Styropor® - registrovaná ochranná známka společnosti BASF SE

Oblast použití

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

Příprava

Vhodné jsou minerální podklady, dřevotřískové desky V100, OSB desky, dřevo, parkety, laminát, linoleum, kov a podobné podklady. Podklad musí být suchý, pevný, čistý a rovný. Odstraňte vosk, mastnotu, špínu, prach a další nečistoty. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem - např. přípravkem Tiefengrund LF nebo Putz- und Haftgrund. Drsné a nerovné povrchy podlah vyrovnejte pomocí vyrovnávací hmoty. Krytiny, které mají být lepeny, musí být upraveny, uvolněny a vyrovnány.

Zpracování

Pomocí válečku s krátkým vlasem nebo štětce naneste kontaktní lepidlo na obě strany podkladu a lepeného materiálu, aby se vytvořil uzavřený film. Nechte kontaktní lepidlo odlesknout, dokud průhledně nezaschne (přibližně 30 - 90 minut v závislosti na krytině a podkladu). Poté položte krytinu do správné polohy a pevně přitlačte, nejprve v oblasti švu a poté po celé ploše. Je nezbytné, aby byla krytina položena přesně, protože po kontaktu obou vrstev lepidla již není možné ji opravit. Na velkých plochách pracujte po částech, protože podlahu lze pokládat maximálně 2 hodiny po průhledném zaschnutí lepidla. Po lepených podlahových krytinách lze ihned chodit a po jednom dni jsou plně nosné. Povrchovou úpravu proveďte nejdříve po 24 hodinách.

Spotřeba

Přibližně 250 g/m² pro oboustrannou aplikaci

Úložišťe

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném, ale nezamrzajícím místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky

Není vhodný pro lepení PVC. Je třeba dodržovat pokyny výrobce podlahové krytiny. Nepoužívejte při teplotě objektu a místnosti pod +15 °C nebo při vlhkosti nad 75 %. Zbytky lepidla ihned odstraňte vodou. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat společně s domovním nebo stavebním odpadem. Nevytvrzené zbytky likvidujte v souladu s kódem odpadu EWC č. 08 04 10.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.