# extra Lepidlo na tapety Super Economy Pack

Technický informační list

500g / Položka č.002501000 / EAN 4007955025016
1kg / Položka č.002502000 / EAN 4007955025023




Tato tapetová pasta je ideální pro dřevotřískové, vinylové, textilní a reliéfní tapety a pro všechny těžké typy tapet. Nabízí vysokou počáteční přilnavost a spolehlivou přilnavost, zejména na drsných omítkových površích. Stabilní složení umožňuje čistou aplikaci a zajišťuje trvale bezpečnou přilnavost i při náročných tapetářských pracích.

- Vyztuženo syntetickou pryskyřicí
- Vysoký plnicí výkon
- připraveno k použití přibližně za 30 minut

## Oblast použití

Speciální pasta pro lepení dřevotřískových, strukturovaných, vinylových a reliéfních tapet na omítku, beton, emulzní nátěry, sádrokartonové desky atd.

## Příprava

Podklad musí být suchý, hladký, čistý, pevný a zbavený separačních látek (např. prachu nebo mastnoty). Odstraňte všechny zbytky tapet, špatně přilnavé barvy a nátěry. Díry a nerovnosti opravte plničem. Broušené a křídované podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem. Vysoce savé podklady předem napenetrujte nebo opatřete hloubkovým penetračním nátěrem. Hrubé omítky předem natřete základním nátěrem.

## Zpracování

Celý obsah balení vsypte do studené vody (viz tabulka) a za intenzivního míchání krátce promíchejte. Směs nechte přibližně 30 minut odstát a znovu intenzivně promíchejte. Vložte nastříhané délky tapet, položte je k sobě a po dostatečné době namáčení je slepte. U mírně savých podkladů a pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti vmíchejte do připravené speciální pasty 750 g plechovku lepidla na tapety (2 plechovky po 750 g pro 1 kg balení extra speciální pasty). Je nutné dodržovat pokyny výrobce tapet pro zpracování. Nezpracovávejte při teplotě vzduchu a podkladu nižší než +5 °C. Po použití očistěte nářadí vodou. Poměr míchání 500 g balení: Předlepení: Smíchejte 1:20 = 10 litrů vody = cca 70 m² Lehké tapety: Smíchejte 1:16 = 8 litrů vody = 40-45 m² Hrubé tapety: Smíchejte 1:14 = 7 litrů vody = 35-40 m² Texturované, vinylové a reliéfní tapety, těžké tapety: Smíchejte 1:12 = 6 litrů vody = 30-35 m² Poměr míchání 1 kg balení: Předlepení: Smíchejte 1:20 = 20 litrů vody = cca 70 m² Hrubé tapety: Smíchejte 1:14 = 7 litrů vody = 35-40 m² Texturované, vinylové a reliéfní tapety, těžké tapety: Smíchejte 1:12 = 6 litrů vody = 30-35 m² 140 m² lehké tapety: 1:16 = 16 litrů vody = 80-85 m² dřevotřískové tapety: 1:14 = 14 litrů vody = 70-75 m² strukturované, vinylové a reliéfní tapety, těžké tapety: 1:12 = 12 litrů vody = 60-65 m²

## Úložiště

Skladujte na chladném a suchém místě!



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Nápověda:**
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.