



Pro běžné, světlé papírové tapety. Levná tapetová pasta v testované kvalitě. Snadno se míchá, nabízí dobrou počáteční přilnavost a umožňuje čistou a rovnoměrnou aplikaci tapetových panelů. Spolehlivá pevnost lepidla zajišťuje bezpečné držení a profesionální výsledek pro klasický design stěn.

- připraveno k použití přibližně za 30 minut

Oblast použití

Vynikající pro lepení běžných papírových tapet.

Příprava

Pro optimální přilnavost musí být podklad suchý, pevný a zbavený separačních látek (mastnoty, prachu, bednicího oleje atd.). Staré, špatně přilnavé tapety a uvolněné barvy odstraňte odstraňovačem tapet bausan. Praskliny a otvory opravte vnitřní výplní bausan. Vysoce savé podklady předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem bausan LF, základním nátěrem bausan Wallpaper Replacement Primer nebo normální pastou (v poměru 1:65).

Zpracování

Pastu za intenzivního míchání nasype do studené vody a krátce ji promíchejte. Po 30 minutách znovu intenzivně promíchejte a pasta je připravena k použití. Tapety rovnoměrně potřete pastou, přehněte a nechte nasáknout. Po uplynutí přiměřené doby namáčení aplikujte tapetu na tupo jako obvykle podle pokynů výrobce tapety. Zbytky pasty ihned smyjte vodou. Aplikací poměr: Předlepená pasta: 1:65 = cca 8 litrů vody = 50-60 m² Normální tapety: 1:50 = cca 5-6 litrů vody = 30-35 m² (6-7 rolí).

Spotřeba

přibližně 200 ml/m²

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: nejméně + 5 °C pro materiál a cirkulující vzduch Kód odpadu č. 080410 (odpadní lepidla a tmely). Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat podle kódu odpadu č. 170904 (směsný stavební a demoliční odpad) nebo jako domovní odpad.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.