



1 Rolle / Položka č.009602000 / EAN 4007954096024

Univerzální malířské rouno ze skelných vláken pro rychlou a čistou renovaci povrchů stěn a stropů. Překlenuje trhliny, vyrovnává nerovnosti a vytváří stabilní podklad pro barvy nebo nátěry. Snadno se aplikuje, je odolná proti roztržení a vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

- vytváří hladké povrchy bez následného vyrovnávání
- Optimální zpracování s hotovým plnivem decofill
- Vlákně ze skelných vláken

Oblast použití

Řešení pro obnovu lehce strukturovaných podkladů, jako jsou tapety ze skelných vláken a plastové omítky - ideální pro opravu prasklin na stěnách a stropě.

Zpracování

Vyrovnávací hmotu naneste rovnoměrně na podklad pomocí zubové stěrky. Pokud je podklad hladký, lze rouno lepit také přímo na podklad pomocí pasty nebo disperzního lepidla. Položte malířské rouno svisle do čerstvé vyrovnávací hmoty nebo čerstvého lepicího lože bez záhybů a bublin a přitlačte jej rovňe hladítkem do vzdálenosti 5 cm od okraje. Druhou fólii položte tak, aby překrývala první fólii přibližně o 5 cm. Řezacím nožem prořízněte oba listy současně uprostřed překrývající se plochy (dvojitý švový řez). Odstraňte horní a dolní naříznutý pás a přitlačte oblast švu hladicí lžící. Pokud je podklad nerovný, lze povrch vyhladit pomocí houbového prkénka s trochou vody. Po úplném zaschnutí renovovaný povrch opatřete základním nátěrem bez rozpouštědel, např. dekotrickým nátěrem Tiefengrund LF.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.