Malování a opravy rouna 0,10 m x 10 m

Technický informační list

0,1m x 10m / Položka č.322110 / EAN 4007954096017



Sklovláknité rouno pro spolehlivé opravy vlasových a síťových trhlin na stěnách a stropech a pro širokou škálu oprav trhlin ve stavebnictví. Ideální jako výztužný pás při vyplňování sádrokartonových desek. Zajišťuje trvale stabilní povrch bez trhlin a vytváří optimální podklad pro následné nátěry.

- uvnitř a vně
- Odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům
- Snadné zpracování
- 20 rolí ve výstavním kartonu

Oblast použití

Sklovláknité rouno pro vnitřní a vnější opravy trhlin na stěnách a stropech a jako výztužné pásky pro sádrokarton.

Zpracování

Vyrovnávací hmotu naneste rovnoměrně na podklad pomocí zubové stěrky. Pokud je podklad hladký, lze rouno lepit také přímo na podklad pomocí pasty nebo disperzního lepidla. Malířské a opravné rouno položte do materiálu bez záhybů a bublin a uhlaďte jej. Po úplném zaschnutí naneste na renovovaný povrch základní nátěr bez rozpouštědel, např. hloubkově penetrační nátěr PUFAS Hydrosol LF. Malířské a opravné rouno lze vyplnit nebo lepit na tupo nebo s přesahem s následným dvojitým řezem švu.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.