



Vysoce kvalitní speciální spárovací hmota pro rychlou a čistou opravu poškozených spár dlaždic. Ideální pro kuchyně a koupelny, protože je vodotěsná a odolná. Snadno se nanáší, tvrdne rovnoměrně a bez prasklin a zajišťuje čistý a úhledný vzhled spár. Ideální pro vizuální osvěžení a zachování hodnoty obložených povrchů stěn v interiéru.

- Speciální spárovací hmota pro spárování vnitřních obkladů
- Ideální pro rychlou opravu poškozených spár obkladů a dlažeb.
- vodotěsné
- pro kuchyň a koupelnu
- tvrdne bez praskání

Oblast použití

Spárovací hmota pro obklady a dlažby k opravě poškozených spár obkladů a dlažeb. Snadné použití, čistá aplikace a vytvrzení bez trhlin. Ideální pro koupelny a WC.

Příprava

Spoje musí být suché, čisté a zbavené prachu a mastnoty. Ze spár odstraňte uvolněný materiál. Před spárováním zakryjte porézní a neglazované dlaždice.

Zpracování

Před použitím trubičku dobře prohnětte. Baufan Oprava dlaždic a spár vtlačte přímo do opravované spáry tak, aby byla vyplněna bez mezer. Přebytečnou spárovací hmotu opatrně odstraňte (např. gumovou stěrkou) ještě před zaschnutím. Obklady otřete vlhkou houbou a otřete do sucha. Po úplném zaschnutí je materiál vodotěsný. Doba schnutí: cca 24 hodin/mm tloušťky nánosu. Doba schnutí se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách a savosti podkladu.

Úložišť

Tube uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na chladném místě bez mrazu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při neotevřeném a správně skladovaném balení je doba použitelnosti nejméně 36 měsíců od data výroby (viz etiketa šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: Neskladujte při teplotě nižší než +5 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.