Oprava dřeva

Technický informační list

400g / Položka č.101025 / EAN 4016215101025



Oprava dřeva připravená k použití je světle hnědá vyrovnávací hmota na bázi disperze s vysokou plnicí schopností. Je čistá a snadno se nanáší, tvrdne bez praskání a zůstává mírně pružná, aby vyrovnávala přirozený pohyb dřeva. Ideální pro opravy dřeva v interiéru a - s vhodným nátěrem - i v exteriéru.

- Světle hnědá výplň pro opravy prasklin, děr a nedokonalostí
- Vysoká kapacita plnění
- tvrdne bez praskání
- lakovatelné
- Lze použít v interiéru i venku s vrchním nátěrem odolným proti povětrnostním vlivům.

Oblast použití

Plnič dřeva k vyplňování a vyhlazování prasklin, děr a hran. Po vytvrzení pružná, pro vnitřní i venkovní použití s povlakem odolným proti povětrnostním vlivům. Profesionální kvalita.

Příprava

Pro dřevěné povrchy. Podklad musí být čistý, pevný a zbavený separačních látek. Zvětralé dřevo musí být odstraněno až na zdravou vrstvu.

Zpracování

Před použitím tubu dobře prohněťte. Vtlačte výplň přímo do opravovaného místa a uhlaďte ji stěrkou. Tento výrobek lze nanášet v jedné vrstvě až do tloušťky 5 mm. U hlubších otvorů lze po úplném zaschnutí první vrstvy nanést další vrstvu. Po úplném vytvrzení lze výplň natírat všemi barvami a laky na vodní bázi. Při použití ve venkovním prostředí je nutné po úplném zaschnutí nanést vrchní nátěr odolný proti povětrnostním vlivům. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Doba schnutí: cca 12 hodin (v závislosti na tloušťce vrstvy) za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek delší doba schnutí. Tónování: Univerzálními tónovacími koncentráty.

Spotřeba

Na mm tloušťky nánosu → cca 1,8 kg/m²

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou na chladném, ale nezamrzajícím místě. Při správném skladování a neotevření je doba použitelnosti nejméně 48 měsíců od data výroby (viz štítek šarže).

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.