

200g / Položka č.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Položka č.101018 / EAN 4016215101018



Tmel na dřevo bez rozpouštědel připravený k použití pro opravy poškozených dřevěných povrchů. Nanáš se snadno a čistě a tvrdne rovnoměrně a bez prasklin uvnitř i vně.

- Přírodní barva
- tintable
- Rychlé sušení
- bez rozpouštědel
- pro interiér i exteriér

Oblast použití

K rychlému vyplnění a vyhlazení prasklin, děr, spár, štěrbin a poškozených hran na oknech, dveřích, schodech, nábytku a dalších dřevěných předmětech.

Příprava

Podklad musí být čistý, suchý, rovný, pevný, savý a bez uvolňujících se látek. Podklady, které nelze konsolidovat nebo které dostatečně nepřiléhají, musí být zcela odstraněny. V případě pochybností proveďte zkušební aplikaci.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte stěrkou, hladítkem apod. Plnivo tuhne bez prasklin až do tloušťky vrstvy 5 mm. Pro silnější vrstvy naneste několik vrstev po zaschnutí předchozí vrstvy. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Po zaschnutí lze tmel na dřevo snadno opracovávat (brousit, vrtat) a ošetřovat mořidly a barvami. Před mořením doporučujeme povrch mírně přebrousit. Doba schnutí: cca 24 hodin za normálních podmínek (+20 °C, 65% relativní vlhkost, mírně savý podklad), za nepříznivých podmínek delší doba schnutí. Tónování: max. 10% vhodnými univerzálními tónovacími koncentráty.

Spotřeba

na mm tloušťky vrstvy → cca 1,4 kg/m²

Úložišť

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.