

500g / Položka č.101056 / EAN 4016215101056

1kg / Položka č.101070 / EAN 4016215101070



Univerzální stěrková hmota určená k opravám a vyhlazování minerálních podkladů (jako jsou omítky, beton a zdivo), jakož i dřeva, dřevotřískových desek, natřených povrchů a podobných podkladů v interiéru. Tato poddajná stěrková hmota se snadno nanáší a po úplném zaschnutí se velmi snadno brousí.

- Jemná vyrovnávací hmota pro minerální podklady, dřevo a lakované povrchy
- bez rozpouštědel
- snadno se nanáší a je hladký
- Rychlé sušení
- Snadno se brousí
- lakovatelné
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Jemná stěrka k vyrovnání drobných nerovností na omítce, betonu, sádkartonu, dřevě a natřených plochách.

Příprava

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, rovnoměrně savý a bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídující podklady natřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF.

Zpracování

Před použitím promíchejte a naneste stěrkou do tloušťky vrstvy 3 mm. Je-li zapotřebí silnější vrstva, lze po úplném zaschnutí první vrstvy nanést další vrstvu stěrkou. Pracovní nářadí očistěte vodou ihned po použití. Po úplném zaschnutí lze stěrkový povrch velmi snadno brousit a natírat.

Doba schnutí:

cca 1–2 hodiny na 1 mm tloušťky vrstvy za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Tónování:

Univerzálními tónovacími koncentráty.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Teplota při zpracování:

+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Tmel je připraven k použití a nesmí se ředit vodou.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Likvidace:

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 04 10.

Nápověda:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.