Víceúčelové plnivo

Technický informační list

500g / Položka č.101056 / EAN 4016215101056
1kg / Položka č.101070 / EAN 4016215101070



Univerzální stěrková hmota určená k opravám a vyhlazování minerálních podkladů (jako jsou omítky, beton a zdivo), jakož i dřeva, dřevotřískových desek, natřených povrchů a podobných podkladů v interiéru. Tato poddajná stěrková hmota se snadno nanáší a po úplném zaschnutí se velmi snadno brousí.

- Jemná vyrovnávací hmota pro minerální podklady, dřevo a lakované povrchy
- bez rozpouštědel
- snadno se nanáší a je hladký
- Rychlé sušení
- Snadno se brousí
- lakovatelné
- pro vnitřní prostory

Oblast použití

Jemná stěrka k vyrovnání drobných nerovností na omítce, betonu, sádrokartonu, dřevě a natřených plochách.

Příprava

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, rovnoměrně savý a bez prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte volný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Silně savé, pískující a křídující podklady natřete základním nátěrem baufan Tiefgrund LF.

Zpracování

Před použitím promíchejte a naneste stěrkou do tloušťky vrstvy 3 mm. Je-li zapotřebí silnější vrstva, lze po úplném zaschnutí první vrstvy nanést další vrstvu stěrkou. Pracovní nářadí očistěte vodou ihned po použití. Po úplném zaschnutí lze stěrkovaný povrch velmi snadno brousit a natírat.

Doba schnutí:
cca 1–2 hodiny na 1 mm tloušťky vrstvy za normálních podmínek (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu, mírně savý podklad); za nepříznivých podmínek se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Tónování:
Univerzálními tónovacími koncentráty.

Úložiště

Nádoby skladujte dobře uzavřené, v chladu, ale mimo dosah mrazu.

Poznámky

Teplota při zpracování:
+5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad

Tmel je připraven k použití a nesmí se ředit vodou.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Údaje týkající se bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu. Aktuální bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich webových stránkách www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.

Likvidace:
K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zaschlé zbytky materiálu lze likvidovat jako běžný komunální odpad nebo jako stavební odpad. Nevytvrzené zbytky likvidujte podle kódu odpadu č. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.