Speciální lepidlo na tapety

Technický informační list

200g / Položka č.102350 / EAN 4016215102350



Vysoce kvalitní derivát celulózy se zpevňujícími aditivy pro spolehlivou přilnavost téměř všech typů tapet. Lze jej použít i na čerstvou, na vzduchu vyschlou omítku, a proto je při aplikaci obzvláště flexibilní. Pasta se snadno míchá a dobře se s ní pracuje. Pro čisté a rovnoměrné výsledky tapetování v interiéru.

- Vyztuženo syntetickou pryskyřicí
- Vysoká pevnost lepidla
- Pro dřevotřísku a těžké tapety
- Připraveno k použití do 30 minut
- zasychá průhledný
- bez konzervačních látek

Oblast použití

K lepení všech typů tapet, včetně dřevotřískových, reliéfních, vinylových, fotografických a speciálních tapet.

Příprava

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, savý, hladký a zbavený separačních prostředků. Staré tapety odstraňte odstraňovačem tapet baufan nebo odstraňovačem dřevotřísky baufan. Praskliny, díry a nerovnosti opravte pomocí interiérové výplně baufan. Broušené a křídované podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Vysoce savé podklady předem napenetrujte (v poměru 1:40) nebo předem ošetřete hloubkovým penetračním nátěrem baufan Deep.

Zpracování

Poměr míchání: Předpírka: Smíchejte 1:40 = 8,0 litrů vody = 60-80 m² Hrubé tapety/těžké tapety: Smíchejte 1:20 = 4,0 litry vody = 22-26 m² Speciální tapety/nepotisknuté reliéfní tapety: Smíchejte 1:15 = 3,0 litry vody = 10-15 m² Obsah balení rychle a prudce nasypte do studené vody za intenzivního míchání a krátce promíchejte. Přibližně po 30 minutách směs znovu intenzivně promíchejte. Tapety rovnoměrně vložte, přehněte a nechte nasáknout. Po uplynutí doporučené doby namáčení naneste tapetu na tupo a pomocí tapetovacího štětce, válečku nebo špachtle ji rovnoměrně a bez bublin přitlačte. Postupujte podle pokynů výrobce tapety. Po použití očistěte nářadí čistou vodou. Pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti, u mírně savých podkladů a u velmi těžkých tapet doporučujeme přidat do jednoho balení speciální pasty jednu plechovku (750 g) lepidla na tapety baufan, které se vmíchá do připravené směsi.

Úložiště

Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou a skladujte ji na suchém místě. Neotevřený a správně skladovaný výrobek vydrží nejméně 48 měsíců. Datum výroby: viz štítek šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, okolní vzduch a podklad Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Během používání se vyvarujte jídla, pití a kouření. V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostal do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdávejte pouze k recyklaci.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápověda:
Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.