

8kg / Položka č.013168 / EAN 4016215013168

16kg / Položka č.026203008 / EAN 4016215013175



Dekorační a omítkový nátěr je speciální nátěr podporující přilnavost minerálních, silikátových a syntetických pryskyřic. Dekoratívni základní nátěr s jemnou strukturou a bílým pigmentem zajišťuje rovnoměrný povrch, dobré krytí a optimální přilnavost. Je difúzní, neobsahuje rozpouštědla a je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru - ideální základ pro vysoce kvalitní vrchní nátěry.

- Speciální nátěr podporující přilnavost pro následné nátěry minerálními, silikátovými a syntetickými pryskyřicemi.
- Nátěr podkladu pro malířské techniky s lazurami a emulzními barvami
- Texturovací nátěr pro použití v interiéru
- bílý pigment - dobré krytí
- Vysoce propustný pro vodní páru
- Bez konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel
- pro interiéru i exteriéru

Oblast použití

Speciální základní nátěr na savé podklady, zlepšuje přilnavost a vytváří jemnou strukturu pro jemné omítky i vnitřní a vnější nátěry stěn.

Příprava

Pro podklady, jako jsou beton, cementové a vápenocementové omítky, zdivo, sádrové podklady, vláknocementové desky a savé disperzně pojené omítky, jakož i nátěry. Podklad musí být suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstraňte uvolněný materiál, staré tapety a špatně přilnavé nátěry. Vysoce savé, brousitelné a křídové podklady opatřete základním nátěrem baufan Deep Primer LF. Praskliny, díry a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávací hmotou baufan.

Zpracování

Před použitím dobře promíchejte a naneste válečkem, štětcem nebo štětcem. V případě potřeby naředte maximálně 5 % silikátového fixačního prostředku. Dbejte na rovnoměrné pokrytí, aby nebyly patrné barevné rozdíly v podkladu. Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Povrchy již natřené baufan Dekor- und Putzgrund se nesmí vyplňovat vyrovnávacími hmotami na bázi sádry. K tomuto účelu doporučujeme baufan Allespachtel. Doba schnutí: cca 8 hodin za normálních podmínek (+20 °C, relativní vlhkost 65 %, mírně savý podklad); při nepříznivých podmínkách delší doba schnutí. Tónování: S max. 5% univerzálním tónovacím koncentrátem (LW-Oxyd-Ty pero). Doporučujeme sladit barvu základního nátěru s následným výrobkem.

Spotřeba

Hladké povrchy/jemná zrnitost omítky → od 350 g/m² Přesné množství spotřeby určete zkušebním nátěrem na objektu.

Úložiště

Nádoby uchovávejte těsně uzavřené na chladném, ale nezamrzajícím místě. Pokud je neotevřený a správně skladovaný, je doba použitelnosti nejméně do: viz etiketa šarže.

Poznámky

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C pro materiál, cirkulující vzduch a podklad. Nezakrývejte lakované plochy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během nanášení a schnutí zajistěte dostatečné větrání. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné brýle (ne skleněné). V případě zasažení očí nebo kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Nedovolte, aby se dostaly do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné obaly odevzdejte pouze k recyklaci. GISCODE pro nátěrové hmoty: BSW10 Limitní hodnota VOC pro tento výrobek v EU: (kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Obsah VOC v tomto výrobku max. 15 g/l.

Nápořád:

Všechny informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z našich praktických zkušeností a laboratorních testů a odrážejí současný stav techniky. Jsou však určeny pouze jako obecné vodítko a nepředstavují záruku konkrétních vlastností nebo výkonnostních charakteristik. Vzhledem k tomu, že podmínky skladování, přepravy a používání výrobků jsou mimo naši kontrolu, nelze z informací zde uvedených vyvozovat žádnou právní odpovědnost. Uživatel je zodpovědný za určení vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel v konkrétních podmínkách místa nebo projektu.