



Laca especial para renovar superficies lisas. Ideal para el revestimiento duradero de azulejos, bañeras, platos de ducha y frentes de cocina de plástico. Proporciona un aspecto nuevo y moderno, alta adherencia y superficie resistente - perfecto para renovaciones rápidas y limpias sin necesidad de sustitución.

- Extremadamente resistente
- acabado brillante
- blanco puro
- Se puede tinter con concentrados tintóreos universales decomix
- sin disolventes
- Juego básico para 2,8 m²

Ámbito de aplicación

Sistema profesional de renovación para el revestimiento de azulejos, bañeras, platos de ducha y lavabos de acero esmaltado, así como frentes de cocina de plástico.

Preparación

Dependiendo del tipo de superficie que se vaya a revestir, se necesitarán los siguientes productos adicionales, que no están incluidos en el juego, para cada aplicación: Para revestir azulejos: 1. limpiador de azulejos y juntas 2. agente lixiviante y desengrasante Para revestir bañeras de acero esmaltado, etc.: agente lixiviante y desengrasante Para revestir frentes de muebles de plástico: agente lixiviante y desengrasante Si es necesario, también se necesita un eliminador de silicona, por ejemplo

Tratamiento

1. pretratar la superficie según las instrucciones 2. mezclar la laca especial y el endurecedor 3. aplicar la laca especial con una brocha 5. extender la laca especial con un rodillo En el interior encontrará instrucciones de aplicación detalladas. Tintado: Para revestimientos de color en azulejos o frentes de cocina, la laca especial puede tintarse con los concentrados tintóreos universales PUFAMIX o decoMIX especificados. No colorear la laca especial para el revestimiento de bañeras y platos de ducha.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y guárdelo en un lugar fresco y protegido de las heladas, fuera del alcance de los niños.

Notas

No es adecuado para el revestimiento de baldosas, bañeras acrílicas y encimeras. Los sustratos con propiedades especiales que repelen la suciedad (por ejemplo, "efecto loto") no son aptos para el recubrimiento posterior. No utilizar laca especial y endurecedor por separado y no aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua después del uso. Limpie las herramientas con agua después de cada uso y deseche los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos nº EWC 08 04 11. No dejar que penetre en el alcantarillado, las vías fluviales o el suelo.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.