



Eliminador de silicona para eliminar en profundidad residuos de silicona fresca y endurecida. Adecuado para baldosas cerámicas, vidrio, esmalte, metal y sustratos similares. Actúa rápidamente, elimina los residuos de forma fiable y deja una superficie limpia para nuevos selladores o revestimientos.

- Fórmula en gel - también para superficies verticales
- Set completo: 150 ml de eliminador de silicona, 1 cepillo, 1 esponja especial

Ámbito de aplicación

decotric Eliminador de Silicona elimina los restos de silicona de azulejos, vidrio, esmalte y metal. También es ideal para superficies verticales gracias a su fórmula en gel.

Tratamiento

Recorta la junta de silicona con un cuchillo afilado. Agite bien el frasco antes de usarlo. Aplicar el eliminador de silicona sobre el residuo con un pincel y dejar actuar entre 10 minutos y 6 horas. Retire el residuo disuelto con la esponja especial. Enjuague bien la esponja con limpiador doméstico cada 1 metro de longitud de junta. A continuación, aclarar bien la superficie con agua. Repetir la aplicación si quedan residuos pesados. Antes de rejuntar, secar bien las superficies de unión con un paño limpio.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado, seco y fresco, pero sin heladas. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Notas

Llevar guantes de protección adecuados durante la aplicación. Antes de aplicar el producto, comprobar la resistencia del sustrato en una pequeña zona de prueba, ya que las superficies sensibles pueden ser atacadas. Tratar los metales sólo brevemente y aclarar a fondo. Limpiar las herramientas con agua después de su uso y desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los residuos líquidos de acuerdo con el código de residuos CEE nº 08 01 12.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.