Adhesivo para papel pintado

Ficha técnica

60g / Nº de artículo102657 / EAN 4016215102657



Adhesivo en dispersión listo para usar, destinado a volver a pegar las juntas abiertas del papel pintado sobre cualquier tipo de superficie. Ideal también para zonas difíciles, como, por ejemplo, en los marcos de las ventanas y en los huecos de los radiadores.

- Gran fuerza adhesiva
- para todos los fondos de pantalla
- sin disolventes

Ámbito de aplicación

Adhesivo en dispersión listo para usar, para repasar las juntas abiertas del papel pintado sobre cualquier tipo de superficie.

Preparación

El sustrato debe ser estable y estar libre de polvo.

Tratamiento

Aplica el adhesivo para juntas de papel pintado «baufan» sobre el soporte o en el reverso del papel pintado y extiéndelo con un pincel o una espátula pequeña. Presiona el papel pintado para que se adhiera.

Tiempo de secado:
Aprox. 10-15 minutos en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente). En condiciones desfavorables, el tiempo de secado será más prolongado.

Almacenamiento

Conservar el tubo bien cerrado, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas

Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar inmediatamente los restos de adhesivo con un paño húmedo. No utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad actualizadas en nuestra página web www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.