Adhesivo para fibra de vidrio y revestimiento mural

Ficha técnica



750g / Nº de artículo102664 / EAN 4016215102664
3kg / Nº de artículo102626 / EAN 4016215102626
16kg / Nº de artículo102633 / EAN 4016215102633

Para pegar de forma segura y duradera tejidos de fibra de vidrio, pintura no tejida y revestimientos murales pesados como vinilo o papel pintado textil en interiores. El adhesivo especial de alto rendimiento puede aplicarse uniformemente y se seca de forma transparente. Ideal para aplicaciones profesionales, garantiza resultados sin burbujas y una base estable para posteriores trabajos de pintura o renovación.

- Fuerza adhesiva extra fuerte
- Para tejidos de fibra de vidrio, vellón de pintor y revestimientos murales pesados
- Muy alta resistencia a la humedad cuando se pinta
- se seca transparente
- sin disolventes

Ámbito de aplicación

Pasta para tejidos de fibra de vidrio, revestimientos de paredes y techos, así como papeles pintados textiles, de corcho y de PVC. También es adecuada como potenciador de la adherencia para adhesivos de papel pintado en interiores.

Preparación

Soportes adecuados: hormigón, hormigón celular, paneles de yeso, morteros de nivelación, enlucidos de cemento y yeso, paneles de espuma rígida y de madera, emulsiones viejas y capas de pintura lijada. El soporte debe estar seco, limpio, sano, uniformemente absorbente y libre de polvo y grasa. Eliminar del soporte el material suelto, el papel pintado viejo y las capas de pintura mal adheridas. Imprimar los soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. En caso de duda, realice una aplicación de prueba. Repare grietas, agujeros y desniveles con un compuesto nivelador baufan adecuado.

Tratamiento

Remover bien el adhesivo antes de utilizarlo. Corte el tejido de fibra de vidrio o el papel pintado a la longitud adecuada. Aplique el adhesivo de forma generosa y uniforme sobre la pared con un rodillo de piel de cordero en anchos de 1 a 3 y deje reposar unos minutos. Por último, aplique el papel pintado a la pared con un rodillo de goma dura sin dejar burbujas. En caso de soportes poco absorbentes, bajas temperaturas o alta humedad, deje pasar un poco más de tiempo. Tenga en cuenta las directrices de procesamiento del fabricante del revestimiento mural para todos los trabajos. Elimine inmediatamente los restos de adhesivo con agua limpia. Limpie las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas. Las superficies de la pared y el techo se pueden pintar con pinturas de emulsión adecuadas. El tiempo de aplicación es de unos 20 minutos. En caso necesario, el revestimiento de la pared se puede corregir en un máximo de 15 minutos. Tiempo de secado En condiciones normales (+20 °C, 65% de humedad relativa, sustrato moderadamente absorbente), se puede pintar después de aprox. 24 horas; en condiciones desfavorables, el tiempo de secado es correspondientemente más largo.

Consumo

Superficies lisas → a partir de 200 g/m² Determine la cantidad exacta de consumo aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesado: de +5 °C a +30 °C para el material, el aire ambiente y el sustrato Mantener fuera del alcance de

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante el procesado y el secado. Evitar comer, beber y fumar mientras se utiliza el adhesivo. Llevar gafas de seguridad. En caso de contacto con los ojos o la piel, aclarar inmediatamente con abundante agua. No dejar que penetre en desagües, cursos de agua o el suelo. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.