

Pasta universal para papel pintado

Ficha técnica

250g / Nº de artículo 160671 / EAN 4016215160671

500g / Nº de artículo 160657 / EAN 4016215160657



Adhesivo para papel pintado de alta calidad, reforzado con resina sintética, para papeles pintados de papel ligero a normal, así como papeles pintados pesados y papeles pintados no tejidos. La fórmula adhesiva fuerte y de alto rendimiento garantiza una adhesión fiable y una aplicación limpia. Los gránulos de poco polvo son inodoros, están listos para usar rápidamente y no manchan al secarse - ideal para trabajos de empapelado precisos y profesionales.

- para papeles pintados vinílicos y texturados, en relieve y otros papeles pesados
- para papel pintado no tejido
- Listo para usar en 5 minutos
- con refuerzo adhesivo de polímero

Ámbito de aplicación

Pasta de empapelar para papel, empapelados pesados y empapelados no tejidos. Adhesivo fuerte, económico, inodoro y con poco polvo para resultados limpios.

Preparación

Para una adherencia óptima, el soporte debe estar seco, estable y libre de polvo y grasa. Eliminar el papel pintado viejo y mal adherido y las capas de pintura sueltas con el decapante de papel pintado baufan. Reparar grietas y agujeros. Tratar previamente los soportes muy absorbentes con baufan Deep Penetrating Primer LF.

Tratamiento

Añada baufan Adhesivo Universal para Papel Pintado rápida y rápidamente al agua limpia y fría mientras remueve enérgicamente y continúe removiendo durante unos instantes. (Dependiendo del papel pintado: 5 litros para papeles pintados pesados, 7,5 litros para papeles pintados ligeros) Después de 5 minutos, vuelva a remover enérgicamente. Pegue los papeles pintados uniformemente y colóquelos juntos. Después de un tiempo de empapado suficiente, aplique juntas a tope. Para los papeles pintados no tejidos, basta con aplicar la pasta a la pared con un rodillo y luego colocar el papel pintado directamente del rollo. Deben seguirse las instrucciones del fabricante del papel pintado. Elimine los restos de pasta con un paño limpio y húmedo. Limpiar las herramientas con agua después de cada uso. Proporción de la mezcla:
Preencolado: Mezcla 1:40 = 10 litros de agua = 50-55 m² Papeles pintados pesados y papeles pintados no tejidos: Mezcla 1:20 = 5 litros de agua = 25-30 m² Papeles pintados de papel: Mezcla 1:30 = 7,5 litros de agua = 35-40 m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Sin abrir y almacenado correctamente, al menos 60 meses.

Notas

Código de residuo nº 080410 (residuos de adhesivos y sellantes). Deseche los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material pueden eliminarse en polvo o secos de acuerdo con el código de residuos nº 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición) o como residuos domésticos.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.