Adhesivo celulósico especial para papel pintado

Ficha técnica

200g / Nº de artículo101360 / EAN 4016215101360



Pasta de papel pintado reforzada con resina sintética con una fuerza adhesiva extra alta para papeles pintados pesados. Está lista para usar en sólo 30 minutos, puede aplicarse a máquina y no contiene conservantes. Garantiza una adhesión uniforme sin burbujas.

- Reforzado con resina sintética
- Fuerza adhesiva extra alta para papeles pintados pesados
- Listo para usar en 30 minutos
- mecanizable
- sin conservantes

Ámbito de aplicación

Cola celular para pegar papel pintado grueso.

Preparación

El soporte debe estar limpio, seco, sano y libre de agentes separadores (polvo, grasa, etc.). Elimine el papel pintado viejo con el decapante de papel pintado baufan o el decapante de virutas de madera baufan. Reparar grietas, agujeros y superficies irregulares con masilla para interiores baufan. Imprimar soportes lijables y calcáreos con baufan Deep Primer LF. Pegar previamente soportes muy absorbentes (proporción 1:40) o tratar previamente con baufan Deep Penetrating Primer LF.

Tratamiento

Proporción de la mezcla: Preencolado: Mezclar 1:40 = 8,0 litros de agua = 60-80 m² Papeles pintados pesados: Mezclar 1:20 = 4,0 litros de agua = 20-25 m² Verter el contenido del envase rápida y velozmente en agua fría removiendo enérgicamente y seguir removiendo durante unos instantes. Transcurridos unos 30 minutos, vuelva a remover enérgicamente la mezcla, cubra uniformemente el papel pintado, dóblelo y déjelo en remojo. Una vez transcurrido el tiempo de remojo recomendado, aplique el papel pintado a tope y presiónelo de manera uniforme y sin burbujas.

Almacenamiento

Guárdelo en un lugar fresco y seco a prueba de niños.

Notas

Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante del papel pintado. No contiene conservantes, por lo que la pasta mezclada debe utilizarse pronto. Elimine inmediatamente con un paño húmedo los restos de pasta que queden en la parte frontal del papel pintado. No procesar por debajo de +5 °C objeto y temperatura ambiente. Para aumentar aún más la fuerza adhesiva y para soportes ligeramente absorbentes, recomendamos añadir un 20 % de adhesivo para revestimientos murales baufan, que se agita en la cola celular ya mezclada. Los restos de material pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obras. Código de residuo CER nº 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.