# Adhesivo de contacto

Ficha técnica




2,5kg / Nº de artículo007302001 / EAN 4007955073024
700g / Nº de artículo007301001 / EAN 4007955073017

Adhesivo de contacto sin disolventes para el pegado seguro de corcho en suelos, así como Styrofoam®, zócalos de madera, moquetas y materiales similares. También se adhiere de forma fiable a sustratos no absorbentes y permite una aplicación limpia y duradera en interiores.

- Ideal para colocar moqueta en escalones
- Emisión muy baja según CE 1 plus
- acceso inmediato
- Apto para ruedas de sillas según DIN EN 12529
- Apto para calefacción por suelo radiante
- Styropor® - marca registrada de BASF SE

## Ámbito de aplicación

Universeller Kontaktklebstoff mit hoher Festigkeit für Teppich, Kork, Styropor® und Holzleisten auf Holz, Stein und Metall.

## Preparación

Son adecuados los sustratos minerales, los tableros aglomerados V100, los tableros OSB, la madera, el parquet, el laminado, el linóleo, el metal y sustratos similares. El soporte debe estar seco, sano, limpio y liso. Eliminar cera, grasa, suciedad, polvo y otros contaminantes. Imprimar soportes muy absorbentes, lijables y calcáreos, por ejemplo con Tiefengrund LF o Putz- und Haftgrund. Nivelar las superficies ásperas e irregulares con compuesto nivelador. Los revestimientos a pegar deben estar acondicionados, relajados y nivelados.

## Tratamiento

Aplique el adhesivo de contacto a ambos lados del sustrato y del material a pegar utilizando un rodillo de pelo corto o una brocha para crear una película cerrada. Deje que el adhesivo de contacto se escurra hasta que se haya secado de forma transparente (entre 30 y 90 minutos aproximadamente, en función del revestimiento y el sustrato). A continuación, coloque el revestimiento en la posición correcta y presione firmemente, primero en la zona de la junta y después en toda la superficie. Es esencial que el revestimiento se coloque con precisión, ya que no es posible corregirlo una vez que las dos capas de adhesivo han entrado en contacto. Trabaje en grandes superficies por secciones, ya que el suelo puede colocarse durante un máximo de 2 horas después de que el adhesivo se haya secado de forma transparente. Los revestimientos de suelo encolados pueden pisarse inmediatamente y son totalmente resistentes al cabo de un día. Tratamiento de la superficie después de 24 horas como muy pronto.

## Consumo

Aprox. 250 g/m² para aplicación a doble cara

## Almacenamiento

Mantener el envase herméticamente cerrado y conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños.

## Notas

No es adecuado para pegar PVC. Deben observarse las directrices de instalación del fabricante del pavimento. No utilizar por debajo de +15 °C objeto y temperatura ambiente o por encima de n75 % de humedad. Eliminar los restos de adhesivo inmediatamente con agua. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o con los residuos de obra. Eliminar los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos CEE nº 08 04 10.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Sugerencia:**
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.