



Este convertidor de óxido a base de agua disuelve químicamente el óxido y forma una capa protectora negra insoluble en agua que protege de forma fiable contra la nueva corrosión. Es apto para uso en interiores y exteriores y crea una base ideal para recubrimientos posteriores. Su sencilla aplicación permite tratar eficazmente el óxido incluso en superficies metálicas muy corroídas.

- a base de agua
- para interior y exterior
- Base perfecta para recubrimientos posteriores
- Protege contra nuevas corrosiones
- Disuelve químicamente el óxido

### **Ámbito de aplicación**

Elimina químicamente el óxido, protege contra nuevas corrosiones y crea una base negra insoluble en agua para posteriores recubrimientos.

### **Preparación**

Puede utilizarse en todas las superficies ligeras y fuertemente oxidadas (incluidos los automóviles). No daña plásticos, goma, cromo, cristal ni superficies pintadas homogéneamente. La superficie debe estar libre de agentes desmoldeantes (aceite, grasa, silicona, etc.).

### **Tratamiento**

Aplicar con brocha, rodillo o pistola con vaso de plástico. El convertidor de óxido se activa en cuanto entra en contacto con el óxido. Funciona excelentemente en un ambiente húmedo - lo ideal es una humedad elevada. En condiciones ambientales muy secas, el convertidor de óxido debe mantenerse húmedo tras su aplicación, por ejemplo, rociándolo con agua. El tiempo de reacción depende de la humedad del aire y de la temperatura ambiente. Deje que el convertidor de óxido reaccione hasta 48 horas después de la aplicación. Se forma una capa negra y compacta. El efecto protector del convertidor de óxido dura años si se aplica otro revestimiento (por ejemplo, pintura). Sin recubrimiento adicional, el metal tratado está protegido contra el óxido y la corrosión durante un máximo de 6 meses. Antes de aplicar otro revestimiento, aclare bien la superficie con agua y déjela secar.

### **Consumo**

250 ml son suficientes para aproximadamente 2,5 - 3,75 m².

### **Almacenamiento**

Guárdelo bien cerrado, a prueba de niños y fresco, pero sin escarcha.

### **Notas**

Proteger de las salpicaduras las superficies que no se vayan a tratar. Eliminar inmediatamente las salpicaduras accidentales con agua o un paño húmedo. Limpiar las herramientas con agua después de cada uso. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Código de residuo CER nº 08 01 12.

### **Sugerencia:**

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.