



Impregnación de fachadas con siloxano sin disolventes para sustratos minerales. Hidrofobiza la superficie, protege de forma fiable contra la humedad y la lluvia torrencial y, al mismo tiempo, mantiene la transpirabilidad de la fachada. Incoloro, profundamente eficaz e ideal para la protección contra la intemperie a largo plazo.

- Evita la humedad y la absorción de agua
- sin disolventes
- a base de agua
- incoloro, transparente
- Muy permeable al vapor de agua, transpirable
- repelente de la suciedad
- Evita las heladas y los daños estructurales
- pintable

Ámbito de aplicación

SILIFIRN W impregna los sustratos minerales para hacerlos hidrófugos, protege contra la humedad, los daños por heladas y la suciedad, tanto en interiores como en exteriores.

Preparación

El sustrato debe ser estable y estar libre de agentes separadores (grasa, aceite de moho, etc.). Las medidas de limpieza, como la eliminación de depósitos verdes (musgo, líquenes, etc.), deben llevarse a cabo a fondo antes de la impregnación. Una vez realizadas las medidas de limpieza, las superficies deben estar completamente secas antes de proceder al siguiente paso de trabajo.

Tratamiento

Aplicar SILIFIRN W de arriba abajo dos veces húmedo sobre húmedo con un pincel o brocha.

Consumo

300 - 400 ml/m² cuando se aplica dos veces - dependiendo del sustrato. Determinar la cantidad exacta empleada mediante aplicación de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero libre de heladas.

Notas

Los defectos estructurales como grietas en la mampostería, falta de juntas, etc. deben cerrarse/repararse antes del tratamiento. No trabajar bajo la luz directa del sol. Las superficies que no vayan a tratarse deben protegerse previamente tomando las medidas adecuadas. Durante la aplicación, debe utilizarse equipo de protección personal (gafas de seguridad, guantes). Por lo general, es posible que se produzca una intensificación del color, por lo que debe crearse una zona de prueba en un lugar poco visible. No aplicar con temperaturas del objeto o ambiente inferiores a +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Eliminar los residuos líquidos de acuerdo con el código de residuos CEE nº 08 01 12.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.