



Olor suave, ya que está exento de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, como los que contienen el disolvente nitro o el sucedáneo de trementina. Disuelve y elimina rápida y completamente los restos de pintura fresca de los utensilios de pintura y barnizado, como brochas, rodillos y otras herramientas. Ideal para limpiar equipos de pulverización de pintura, boquillas y piezas de herramientas. Para pinturas, barnices y esmaltes. También es adecuado para eliminar grasa, aceite, alquitrán y betún.

- para pinturas, barnices y esmaltes frescos
- Lavable con agua
- Tensioactivos biodegradables según los requisitos legales
- Sin hidrocarburos aromáticos ni alifáticos

Ámbito de aplicación

Elimina los restos de pintura fresca de brochas, rodillos, boquillas y herramientas. Ideal para pinturas, barnices, esmaltes, así como grasa, aceite, alquitrán y betún.

Tratamiento

En un recipiente adecuado, sumerja el pincel o la herramienta en Solupaint P inmediatamente después de su uso y pase bien el rodillo. A continuación, aclarar con agua. Coloque las boquillas pulverizadoras y las piezas metálicas y de maquinaria en un recipiente con Solupaint P o recubra las piezas; después, aclárelas también a fondo con agua. Para eliminar manchas de pintura, aplique Solupaint P en la zona sucia, frote y aclare con agua. En caso de suciedad más intensa o manchas más resistentes, sumerja las piezas en Solupaint P durante al menos tres horas y déjelas actuar intensamente. Compruebe la compatibilidad del material antes de usarlo.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero libre de heladas.

Notas

No utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obras. Eliminar los residuos líquidos de acuerdo con el código de residuos CEE nº 07 06 01.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.