Barniz de aceite de linaza

Ficha técnica

750ml / Nº de artículo110928 / EAN 4016215110928



Protección impregnante para todo tipo de maderas, tanto en interiores como en exteriores. Ideal para muebles, vallas, vigas, encimeras y muchas otras superficies de madera. Las superficies tratadas adquieren una protección superficial repelente al agua y a la suciedad, resistente a la intemperie y transpirable, que realza el veteado de la madera. También es ideal para elaborar imprimaciones pigmentadas y como aditivo para pinturas artísticas.

- a base de aceite de linaza
- Sin resina
- Transparente
- También es ideal para producir imprimaciones pigmentadas y como aditivo para los colores de los artistas
- interior y exterior

Ámbito de aplicación

Protector para madera a base de aceite de linaza para sellar muebles, vigas, vallas y encimeras. Transpirable, repelente al agua y resistente a la intemperie.

Preparación

El barniz de aceite de linaza baufan se aplica directamente sobre madera seca, limpia y estable. La humedad de la madera no debe superar el 15 %.

Tratamiento

Imprimación de la madera:
Diluir el barniz de aceite de linaza «baufan» en proporción 1:1 con sustituto de trementina y aplicarlo sobre la superficie de madera con un pincel suave o un paño. En el caso de madera muy absorbente o porosa, aplicar una segunda capa una vez que se haya secado completamente la primera. Retirar el exceso de aceite al cabo de unos 10 minutos.

Preparación de pinturas al óleo y de artista:
Mezclar pigmentos comerciales con barniz de aceite de linaza sin diluir hasta obtener una pasta espesa, que posteriormente se ajustará a la consistencia adecuada para pintar añadiendo barniz de aceite de linaza y un poco de sustituto de la trementina.

Tiempo de secado:
aprox. 24 horas en condiciones normales (+20 °C, 65 % de humedad relativa, soporte moderadamente absorbente); en condiciones desfavorables, el tiempo de secado se prolongará en consecuencia.

Consumo

Aprox. 100 ml/m² - dependiendo de la capacidad de absorción de la madera. Determine la cantidad exacta empleada mediante una aplicación de prueba sobre el objeto.

Almacenamiento

Mantenga el envase bien cerrado y consérvelo en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Caducidad mínima: 36 meses tras su apertura.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Notas

Temperatura de aplicación:
De +5 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Mantener fuera del alcance de los niños. Cubrir las superficies que no se vayan a pintar. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente y a fondo con agua. Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con sustituto de trementina. Evitar que el producto llegue al alcantarillado, a cursos de agua o al suelo.

Indicación de seguridad importante:
Los paños usados pueden presentar riesgo de combustión espontánea. Por lo tanto, empape los utensilios utilizados con agua y déjelos secar al aire libre, extendidos.

Consulte los datos relevantes en materia de seguridad en la ficha de datos de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:
Entregue para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Elimine los envases con restos según el código de residuos del CIM 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Calle Ludwig-Hupfeld, 19 ■ 04178 Leipzig ■ Teléfono +49 (0)341 44655-0 ■ Correo electrónico info@baufan.de ■ www.baufan.com

Sugerencia:
Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.