



Masilla de dispersión lista para usar para nivelar de forma rápida y limpia sustratos irregulares y rellenar de forma fiable grietas, agujeros e imperfecciones. Fácil de aplicar, muy buena adherencia y se puede lijar después del secado. Ideal para trabajos de renovación y reparación en interiores y exteriores y la preparación ideal para pinturas y revestimientos posteriores.

- Para superficies interiores y exteriores de paredes y techos
- Reforzado con fibra para una mayor resistencia
- se endurece sin agrietarse
- De aplicación universal en sustratos minerales y superficies pintadas

Ámbito de aplicación

Compuesto nivelador listo para usar para rellenar pequeñas grietas y agujeros y para nivelar desniveles.

Preparación

Para todos los sustratos minerales (por ejemplo, yeso, hormigón y mampostería), así como para superficies pintadas. El soporte debe estar seco, estable y libre de polvo y grasa. Imprimir sustratos muy absorbentes, lijar y calcar si es necesario.

Tratamiento

Amase bien el tubo antes de utilizarlo. Presionar el compuesto nivelador en la zona dañada y alisar con una espátula. Para una aplicación en toda la superficie, espesor máximo de la capa 5 mm. Si es necesario, puede aplicarse una segunda capa después de que la primera se haya secado completamente.

Almacenamiento

Mantenga el tubo bien cerrado, a prueba de niños y guárdelo en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se conserva correctamente, su vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: +5 °C para el material, el aire circulante y el sustrato No procesar por debajo de +5 °C. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. Desechar los envases vacíos únicamente para su reciclado. Los residuos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Elimine los residuos no curados de acuerdo con el código de residuos nº EWC 08 04 10.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.