



500g / Nº de artículo 101209 / EAN 4016215101209
1kg / Nº de artículo 101261 / EAN 4016215101261
5kg / Nº de artículo 101247 / EAN 4016215101247
10kg / Nº de artículo 101285 / EAN 4016215101285
20kg / Nº de artículo 101254 / EAN 4016215101254

La masilla para interiores a base de yeso natural es ideal para rellenar, alisar y modelar superficies interiores de paredes y techos. El compuesto nivelador liso reforzado con celulosa impresiona por su óptima adherencia, fácil aplicación y acabado liso, perfecto para retoques, reparaciones y diseños creativos de superficies.

- para rellenar, alisar y modelar
- Compuesto nivelador liso a base de yeso natural
- con metilcelulosa para una adherencia óptima
- Fácil y seguro de procesar
- Comportamiento del fuego: A1
- Conformidad CE según DIN EN 13963-3B y DIN EN 13279-1 (alisado de yeso C7/20/2)

Ámbito de aplicación

Compuesto nivelador para paredes y techos irregulares: rellena grietas y agujeros, pega placas de espuma rígida y se adhiere a hormigón, yeso, vidrio, plástico y metal.

Preparación

Todos los soportes deben estar limpios, secos, nivelados, sanos, absorbentes y libres de agentes separadores. Utilizar baufan Deep Penetrating Primer LF para aumentar la resistencia. Los soportes que no puedan consolidarse o que no se adhieran suficientemente deben eliminarse por completo. En caso de duda, realice una aplicación de prueba.

Tratamiento

1. Espolvorear lentamente baufan Innenspachtel en agua clara en un recipiente mezclador limpio mientras se remueve hasta obtener una mezcla pastosa y sin grumos. Proporción de mezcla para 1,0 kg de baufan Innenspachtel: Pegar, espigar, rellenar - aprox. 0,5 a 0,6 litros de agua Alisar, rellenar - aprox. 0,6 a 0,7 litros de agua 2. Después de mezclar, dejar madurar aprox. 1 minuto y volver a remover. No diluir posteriormente el material preparado. 3. Aplicar con espátula, llana, etc. en cualquier espesor de capa. 4. Limpiar las herramientas con agua limpia inmediatamente después de su uso. 5. Imprimir toda la superficie de paredes y techos antes de pintar para conseguir un aspecto de superficie sin sombras. Tiempo de secado: El tiempo de secado depende de la temperatura de aplicación. Una humedad relativa superior al 90%, especialmente en combinación con bajas temperaturas, puede afectar significativamente al tiempo de secado y a las propiedades de calidad. Puede aplicarse: hasta aprox. 1 hora Endurecimiento: aprox. 2 horas Puede repintarse: después de aprox. 1 día

Consumo

por mm de espesor de capa -> aprox. 0,7 kg/m².

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco pero libre de heladas. Si no se abre y se almacena correctamente, la vida útil es de al menos hasta: véase la etiqueta del lote.

Notas

Temperatura de procesamiento: al menos + 5 °C para el material y el aire circulante Eliminar únicamente los envases vacíos para su reciclado. Los residuos de material pueden eliminarse de acuerdo con el código de residuos nº 170802 (materiales de construcción a base de yeso, a excepción de los incluidos en 170801).

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.