



Plekkide blokeerija isoleeriv valge

Tehniline teabeleht

400ml / Artikli nr.101995 / EAN 4016215101995



Eraldab kiiresti ja püsivalt plekid ja vees lahustuva mustuse - nagu vee-, tahma-, tule-, rasva- ja tõrvaplekid, nikotiini-, vilt- ja koopiakriitikapliiatsid jne - lihtsalt peale pihustades. Takistab plekkide hilisemat tungimist tapeetimisel või emulsioonvärvidega värvimisel. Ei sobi lahusteid sisaldavate püsimärkide jaoks.

- Eraldab rasva, tahma, veeplekid jne.
- Kiiresti kuivav
- sees ja väljas

Kohaldamisala

Isoleeriv spreid vee, tahma, rasva, tõrva ja nikotiiniplekkide vastu. Takistab sissetungi enne tapeetimist või emulsioonvärviga värvimist.

Ettevalmistus

Alus peab olema lahustuskindel, stabiilne ja kuiv.

Töötlemine

Enne kasutamist loksutage purki tugevalt. Korgi eemaldamiseks pista 8 mm laiune kruvikeeraja korgi küljel olevasse väljavenitusse ja keera seda. Seejärel pihustage lühidalt. Pihustage lühidalt isoleeritavaid kohti umbes 20 cm kauguselt, et tekiks kinnine, puudusteta pind. Karmide pindade või väga tugeva määrdumise korral korrake vajadusel protsessi umbes 10 minuti pärast. Kuivamisaeg: Töödeldud pinnad võib pärast umbes 10-minutilist kuivamisaega tapeetida või üle värvida emulsioonvärviga.

Ladustamine

Hoidke konteinerit suletud ja hoidke jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märkused

Mitte kasutada alla +5 °C ja toatemperatuuril. Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Kehtivad ohutuskaardid on saadaval meie veebilehel www.baufan.de või aadressil info@baufan.de. Hävitamine: Hävitage ainult tühjad mahutid ringlussevõtuks. Kuivatatud materjali jäägid võib hävitada koos olmejäätmetega või ehitusplatsil tekkivate jäätmetena. Väljakuivamata jäägid hävitada vastavalt jäätmekoodile nr 16 05 04.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.