Kalkvärv 721

Tehniline teabeleht

/ Artikli nr.068503208 / EAN 4016215105276



Valge lubjahüdraadi baasil valmistatud pesukindel sisevärv elu- ja magamisruumidesse, kööki, vannituppa ja abiruumidesse. Reguleerib niiskust ja tasakaalustab ruumi kliimat.

- ideaalne kõikidele elu- ja kasutusruumidele
- Väga hea veeauru läbilaskvus
- ei sisalda säilitusaineid, lahusteid ega pehmendajaid
- väga hingav
- siseruumides
- Vett taluvus R-klass 3
- Kontrastisuhe H_{10}-klass 2, katvusega 6 m²/l

Kohaldamisala

Kasutusvalmis valge lubivärv kogu elu- ja magamisruumide, köögi, vannitoa ja abiruumide jaoks.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nt lubi- ja tsementkrohv jms) ning värvitud pindadel. Aluspind peab olema tugev, kuiv, kandev, leeliskindel, tolmu- ja rasvavaba. Tugevalt imavad, liivavad ja kriituvad aluspinnad ning lihvitud pinnad tuleb kruntida silikaatkruntiga.

Töötlemine

Segage profimur lubivärvi enne kasutamist hoolikalt läbi ja kandke peale pintsli, harja, rulliga või sobiva pihustiga. Ühekordse värvimise korral kasutage lahjendamata. Kahekordse värvimise korral võib esimesele kihile lisada maksimaalselt 5 % vett. Kuivamisaeg vähemalt 8 tundi (sõltuvalt keskkonnatingimustest).

Airless-pihustamise soovitus:
Enne pihustamisaparaadiga töötlemist lahjendada kuni 10 % veega ja sõeluda rõhuvabalt (masina ava 0,5 mm).
Düsid: 519–527; pihustusrõhk: 120–170 baari

Tarbimine

u. 150 ml/m² ühe kihi kohta – sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmismeetodist. Täpne kulukogus tuleb kindlaks teha proovipealekandmisega objektil.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletud, lastekindlalt ja hoidke seda jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Märkused

Kaitsta värvimata pindu (nt klaas, puit jms) pritsmete ja pihustatud udust. Mitte kasutada, kui objekti ja ruumi temperatuur on alla +5 °C. Puhastada tööriistad kohe pärast kasutamist veega.
Andke ringlusse ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi EWC 08 01 12 alusel. Ära lase toodet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.