



Looduslikul linaõlil põhinev kvaliteetne linaõli lakk puidu tõhusaks kaitsmiseks ja hooldamiseks sise- ja välispinnal. Vajub sügavale puidu sisse, mõjub impregneerivalt ja kaitseb usaldusväärselt niiskuse ja mustuse eest. Rõhutab puidu loomulikku struktuuri, on vaiguvaba ja kuivab läbipaistva viimistlusega. Ideaalne mööbli, aedade, talade, tööpindade ja paljude teiste puitpindade jaoks - pikaajaliseks, loomulikuks puidu kaitseks.

- Looduslik õli linaseemnetest
- Vaiguvaba
- Läbipaistev
- Ideaalne ka pigmenteeritud kruntide valmistamiseks ja kunstnike värvide lisaainena.

Kohaldamisala

Puidukaitse mööbli, talade, aedade ja tööpindade tihendamiseks. Vetthülgav, hingav, ilmastikukindel ja sobib ka pigmenditud kruntide jaoks.

Ettevalmistus

baufan linaseemneõli lakk kantakse otse kuivale, puhtale ja stabiilsele puidule. Puidu niiskusesisaldus ei tohi ületada 15 %.

Töötlemine

Puidu kruntimine: lahjendage baufan Linseed Oil Varnish 1:1 tärpentiini aseainega ja kandke puidu pinnale pehme pintsliga või lapiga. Väga imavale või poorsele puidule kandke teine kiht peale täielikku vahekuivatust. Liigne õli eemaldatakse umbes 10 minuti pärast. Õli- ja kunstnikuvärvide valmistamine: segatakse kaubanduses saadaolevad värvipigmentid lahjendamata linaõlilakiga, et saada paks pasta, mis seejärel reguleeritakse pintsliga konsistentsile, lisades linaõlilakki ja veidi tärpentiini asendajat. Kuivamisaeg: umbes 24 tundi normaaltingimustes (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus, mõõdukalt imav aluspind); ebasoodsates tingimustes on kuivamisaeg pikem.

Tarbimine

Umbes 100 ml/m² - sõltuvalt puidu imavusest. Täpselt kasutatava koguse määramiseks tehke proovikandmine objektile.

Ladustamine

Hoidke konteiner tihedalt suletuna ja hoidke jahedas, kuid külmavabas kohas. Minimaalne säilivusaeg: 36 kuud pärast avamist.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjalile, tsirkuleerivale õhule ja aluspinnale. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Katke pinnad, mida ei tohi värvida. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Tööriistad puhastage kohe pärast kasutamist tärpentiini aseainega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kasutatud lapid võivad kalduda isesüttimisele. Seetõttu leotage kasutatud riistad veega ja laotage need vabasse kohta kuivama. Heitke tühjad anumad ainult ringlusse. Jäädikeda konteinerid hävitada vastavalt jäätmekäitluskeskuse jäätmekoodile nr 08 01 11.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.