Painter Universal kangas Suur rull 25 m²

Tehniline teabeleht



1 Rolle / Artikli nr.009602000 / EAN 4007954096024

Universaalne klaaskiust valmistatud maalrivill kiireks ja puhtaks seina- ja laepindade renoveerimiseks. Sildab praod, tasandab ebatasasused ja loob stabiilse aluspinna värvide või pinnakatete jaoks. Lihtne kanda, rebenemiskindel ja sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

- tekitab siledaid pindu ilma hilisema tasandamiseta
- Optimaalne töötlemine decofill-valmis täitematerjaliga
- Klaaskiudvillane fliis

Kohaldamisala

Renoveerimislahendus kergelt tekstureeritud aluspindadele, nagu klaaskiustapeet ja plastkrohv - ideaalne pragude parandamiseks seintel ja lagedel.

Töötlemine

Kandke tasandussegu ühtlaselt aluspinnale, kasutades hammastatud spaatlit. Kui aluspind on sile, võib vildi liimida ka otse aluspinnale, kasutades pastat või dispersioonliimi. Asetage maalerivill vertikaalselt värske tasandussegu või värske liimikihi sisse, ilma kortsude ja mullideta, ning vajutage tasandamislabidaga kuni 5 cm kaugusele servast. Asetage teine leht, mis kattub esimese lehega umbes 5 cm ulatuses. Kasutage lõiketera, et lõigata mõlemad lehed korraga läbi kattuva ala keskel (kahekordne õmbluslõige). Eemaldage ülemine ja alumine lõigatud riba ja vajutage õmblusala silumislabidaga. Kui aluspind on ebatasane, võib pinda siluda käsna ja vähese veega. Pärast täielikku kuivamist kruntige renoveeritud pind lahustivaba kruntvärviga, nt decotric Tiefengrund LF.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.