Tapeedi kaitsja

Tehniline teabeleht

1l / Artikli nr.102183 / EAN 4016215102183



Värvitu, mittekolletav akrülaadipõhine kaitsevärv tapeetidele, valgetele ja värvilistele emulsioonvärvidele, dekoratiivsetele seinaklaasidele ja täitetehnikatele, telliskividele, loodus- ja kunstkivimüüritistele, plakatitele, kollaažidele, kaartidele ja sarnastele sisepindadele.

- Värvitu kaitsekate tihedalt kasutatavatele sisepindadele
- Mustust ja vett hülgav
- Tapeetidele, valgetele ja värvilistele emulsioonvärvidele, dekoratiivsetele seinakattematerjalidele ja täitetehnikatele ning sarnastele aluspindadele.
- akrülaadipõhine
- lahustivaba
- pesu- ja kulumiskindel

Kohaldamisala

Värvitu, akrülaadipõhine kaitsekate tapeetidele, emulsioonvärvidele ja kivile. Ei kolletseeru, on pestav ja sobib ideaalselt köökidesse, koridoridesse ja lastetubadesse.

Ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas, terve, ühtlaselt imav ning tolmu- ja rasvavaba.

Töötlemine

baufan tapeedikaitse on kasutusvalmis ja seda saab peale kanda pintsli või sobiva pihustusseadmega. Kattekihi läikivus sõltub aluspinna struktuurist. Selleks, et saavutada ühtlane läikiv kate, on karedate aluspindade puhul vaja kahte kihti. Poolläikivate pindade puhul võib baufan Wallpaper Protection'i lahjendada 1:1 veega. baufan Wallpaper Protection'i võib lahjendada kuni 1:4 veega, sõltuvalt aluspinna imavusest. Kaitske töödeldavaid komponente pritsmete eest - nt katmisega -, sest kuivanud tapeedikaitset on raske eemaldada. Mitte kanda alla + 5° Celsiuse aluspinna ja toatemperatuuri! Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas. Avamata ja nõuetekohaselt säilitatuna on säilivusaeg vähemalt kuni: vt partii etikett.

Märkused

Töötlemistemperatuur: +5 °C kuni +30 °C materjali, välisõhu ja aluspinna puhul Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada piisav ventilatsioon pealekandmise ja kuivamise ajal. Vältida kasutamise ajal söömist, joomist ja suitsetamist. Silmade või nahaga kokkupuute korral loputada kohe rohke veega. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Kõrvaldada tühjad mahutid ainult ringlussevõtuks.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-post info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.