# Urheilukentän merkintä Direct

Tekniset tiedot

10l / Tuotenro.103784 / EAN 4016215103784




Valkoinen, erittäin läpinäkymätön merkintämaali suoraan urheilukentille ja nurmikoille. Ruiskutettava, nopeasti kuivuva ja sateenkestävä pysyvästi näkyviä viivoja varten. Tarttuu luotettavasti myös hieman kosteaan nurmikkoon ja takaa tasaiset, ammattimaiset merkinnät. Ihanteellinen harjoittelu- ja pelialustoille sekä tilapäisiin viivamerkintöihin urheilu- ja vapaa-ajan alalla.

- Puhtaan valkoinen, erittäin peittävä merkintämaali
- urheilukenttien ja nurmikenttien väliaikaiseen merkitsemiseen.
- Soveltuu kaikille yleisille merkintälaitteille
- liuotteeton
- Nopea kuivuminen
- sateenkestävä
- Säädettävä ruiskutusta varten

## Soveltamisala

Linjamerkintämaali urheilukentille, luonnonnurmelle ja koville kentille. Erittäin hyvä tarttuvuus kuivalla nurmella ja hyvä näkyvyys myös sateella.

## Valmistelu

Luonnonnurmipinnoille, urheilukentille ja koville kentille (tenniskentät). Ruiskutettavien alueiden on oltava kuivia. Nurmi on leikattava mahdollisimman lyhyeksi.

## Käsittely

Älä sekoita baufan Sportplatzmarkierung Direct -väriä muiden värien kanssa. Väri on käyttövalmis. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Levitä laimentamattomana sopivalla merkintävälineellä paineruiskutusmenetelmällä. Puhdista merkintävaunu/ruiskutussuutin huolellisesti kirkkaalla vedellä heti käytön jälkeen (ruiskuta, kunnes vesi valuu kirkkaana). Kuivumisaika: n. 2-5 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on vastaavasti pidempi. Sävytys: Yleissävytyskonsentraateilla tai täyssävy- ja sävytysmaalilla.

## Kulutus

neliötä kohti → noin 6,0 - 10,0 litraa (kokemusperäiset arvot 10 cm:n leveydelle) Kulutuksen kannalta ratkaisevia ovat lattian kunto ja käyttäjän työtapa.

## Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

## Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C materiaalille, kiertoilmalle ja alustalle Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihkusumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Käytä suojalaseja. Jos maalia joutuu silmiin tai iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. varoitus! Ruiskutettaessa voi syntyä vaarallisia hengitettäviä pisaroita. Älä hengitä aerosolia tai sumua. Käytä



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

ruiskutettaessa yhdistelmäsuodatinta A2/P2.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Vihje:**
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.