



Puhdas mineraalinen pohjamaali pinnoitteita ja kyllästeitä varten. Mineraalilaastien ja silikaattimaalien sideaine. Kaliumsilikaatti kiinteyttää mineraalialustat syvällä silikoitumalla, vähentää imukykyä ja parantaa seuraavien kerrosten tarttuvuutta. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- pohjustaa ja lujittaa hiontalaastit
- sisä- ja ulkotiloihin
- Alustan esikäsittely silikaattimaaleja varten
- vahvistaa ilman kalvonmuodostusta
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Ei sisällä säilöntäaineita, liuottimia eikä pehmittimiä.

Soveltamisala

Kaliumsilikaattiliuos mineraalialustojen lujittamiseen, säätelee imukykyä ja sopii silikaattimaalien esikäsittelyyn.

Valmistelu

Kaikille mineraalisille alustoille, kuten betonille, muuraukselle, tasoitteille, sementti- ja kalkkilaastille. Poistaa vanhat, huonosti tarttuvat maalikerrokset ja irtonaisen rappauksen.

Käsittely

Levitä Kali-Wasserglas siveltimellä tai sopivalla ruiskutuslaitteella (älä hengitä sumua ruiskutettaessa). Alustan imukyvystä riippuen Kali-Wasserglas voidaan laimentaa jopa 1:3 vedellä (käytä laimennettu liuos välittömästi). Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen. Suojaa pinnat, joita ei käsitellä, roiskeilta. Kuivumisaika: n. 6 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen ilmankosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); pidempi kuivumisaika epäsuotuisissa olosuhteissa.

Kulutus

Alustasta riippuen → 100 - 200 ml/m² Määritä tarkka käyttömäärä levittämällä testikerros kohteeseen.

Varastointi

Säilytä astia tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkasesta vapaassa paikassa.

Huomautukset

Levityslämpötila: Vähintään + 5 °C materiaalin, kiertoilman ja alustan osalta. Peitä pinnat, joita ei käsitellä kalvolla. Vältä roiskeita lasille, alumiinille, keramiikalle, marmorille ja vastaaville materiaaleille. Poista vahingossa syntyneet roiskeet välittömästi vedellä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä suihksumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia käytön aikana. Ei saa päästää viemäriin, vesistöön tai maaperään. baufan Kali-Wasserglasia ei voi käyttää pintamaalina näkyvillä pinnoilla. Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa voimakasta silmien ärsytystä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa joutua silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä suojakäsineitä/silmäsuojaimia (ei lasia). JOS SILMIIN: Huuhtelee varovasti vedellä useita minutteja. Poista mahdolliset piilolinssit, jos mahdollista. Jatka huuhtelua. JOS IHOLLE: Pestävä runsaalla vedellä ja saippualla. Jos tarvitaan lääkärin neuvoja, pidä pakkaus tai tunnistetarra valmiina. Hävitä sisältö/säiliö vaarallisen jätteen tai erityisjätteen keräyspisteeseen paikallisten/alueellisten/kansallisten määräysten mukaisesti. tuotekoodi: M-SK02 EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 0,1 g/l.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.