Suojamaali

Tekniset tiedot

250ml / Tuotenro.020289 / EAN 4016215020289



Erittäin läpinäkymätön, valkoinen suojamaali, jossa on integroitu pitkäaikainen kalvosuojaus homeen ja sienitartuntojen luotettavaan ehkäisyyn sisätiloissa. Ihanteellinen seinä- ja kattopinnoille keittiöissä, kylpyhuoneissa ja muissa kosteissa tiloissa. Maali on helppo levittää integroidulla levityssiveltimellä ja tekee vaikutuksen hyvin peittävällä, hankausta kestävällä pinnalla ja tasaisella, mattapintaisella pinnalla - pysyvästi puhtaisiin, hygieenisiin ja hyvin hoidettuihin tiloihin.

- Tuubi ja sivellin
- kalvonsäilytyksen kanssa maalikalvon pitkäaikaiseen suojaamiseen homeen aiheuttamilta tartunnoilta.
- Korkea opasiteetti
- kulutusta kestävä
- sisätiloihin

Soveltamisala

Valkoinen erikoismaali, jossa on hometta vastaan suojaava kalvo. Erittäin peittävä, puhdistetaan suoraan tuubista siveltimellä sisäseiniin ja -kattoihin.

Valmistelu

Alustoille, kuten betoni, muuraus, tasoitteet, sementti-, kipsi- ja kalkkilaasti, kipsilevyt ja muut kipsilevyt, lujasti tarttuvat emulsiomaalikerrokset sekä puulastut, lasikangas ja muut maalattavat tapetit ja seinäpäällysteet. Polystyreenistä valmistetut kattopaneelit ja vastaavat pinnat. Alustan on oltava kuiva, puhdas, ehjä ja pöly- ja rasvavapaa. Poista alustasta irtonainen materiaali, vanha tapetti ja huonosti tarttuvat maalit. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hionta- ja kalkkivaikutteiset alustat baufan Deep Primer LF:llä. Korjaa halkeamat, reiät ja epätasaisuudet sopivalla baufan-tasoitteella. Jo homeen saastuttamat pinnat on puhdistettava baufan Homeenpoistoaineella ennen ensimmäisen kerroksen levittämistä.

Käsittely

Poista olemassa oleva hometartunta homeenpoistoaineella. Ravista tuubia hyvin ennen käyttöä ja levitä suojaväriä tasaisesti korjattavalle alueelle. Jos tarvitaan toinen kerros, prosessi voidaan toistaa ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Puhdista sivellin huolellisesti vedellä käytön jälkeen. Kuivumisaika: n. 6-8 tuntia normaaliolosuhteissa (+20 °C, 65 % suhteellinen kosteus, kohtalaisen imukykyinen alusta); epäsuotuisissa olosuhteissa kuivumisaika on pidempi.

Kulutus

Sileät pinnat/hieno kipsirae → alkaen 150 ml/m² Määritä tarkka kulutusmäärä koepinnoittamalla kohde.

Varastointi

Pidä astia tiiviisti suljettuna ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään 36 kuukautta valmistuspäivästä (katso erän etiketti).

Huomautukset

Käsittelylämpötila: Materiaalin, kiertoilman ja alustan lämpötila ei saa olla alle +5 °C. Älä peitä maalattavia pintoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta levityksen ja kuivumisen aikana. Älä hengitä ruiskutussumua. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia maalia käytettäessä. Turvallisuuteen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla verkkosivuillamme www.baufan.de tai osoitteessa info@baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.