



Käyttövalmis dispersiolaasti epätasaisten alustojen nopeaan ja siistiin tasoittamiseen sekä halkeamien, reikien ja epätasaisuuksien luotettavaan täyttämiseen. Helppo levittää, erittäin hyvä tarttuvuus ja voidaan hioa tasaiseksi kuivumisen jälkeen. Ihanteellinen sisä- ja ulkosaneeraus- ja korjaustöihin ja ihanteellinen valmistelu myöhemmille maaleille ja pinnoitteille.

- Sisä- ja ulkoseinä- ja kattopinnoille
- Kuituvahvisteinen korkean lujuuden vuoksi
- kovettuu halkeilematta
- Soveltuu yleisesti mineraalialustoille ja maalatuille pinnoille.

Soveltamisala

Käyttövalmis tasoitusmassa pienten halkeamien ja reikien täyttämiseen ja epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Valmistelu

Kaikille mineraalialustoille (esim. rappaus, betoni ja muuraus) sekä maalatuille pinnoille. Alustan on oltava kuiva, vakaa ja pöly- ja rasvavapaa. Pohjustetaan tarvittaessa hyvin imukykyiset, hiottavat ja kalkkipintaiset alustat.

Käsittely

Vaivaa putkea hyvin ennen käyttöä. Paina tasoitusmassaa vaurioituneeseen kohtaan ja tasoita se lastalla. Täyspintaissa levityksessä maksimikerrospaksuus 5 mm. Tarvittaessa voidaan levittää toinen kerros, kun ensimmäinen kerros on kuivunut kokonaan.

Varastointi

Pidä putki tiiviisti suljettuna, lapsiturvallisena ja säilytä viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa. Avaamattomana ja oikein säilytettynä säilyvyysaika on vähintään saakka: katso erän etiketti.

Huomautukset

Käsittelylämpötila: +5 °C materiaalille, kiertoilmalle ja alustalle Älä käsittele alle +5 °C:n lämpötilassa. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Hävitä vain tyhjt säiliöt kierrätykseen. Kuivatut materiaali jäämät voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana tai työmaajätteenä. Hävitä kovettumattomat jäämät jätekoodin EWC 08 04 10 mukaisesti.

Vihje:

Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotestihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleiseksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.