Täyssävy- ja sävytysmaalit FixColor

Tekniset tiedot



250 ml / Tuotenro.091001002 / EAN 4002175910012 (Gentian sininen)
250 ml / Tuotenro.092401002 / EAN 4002175924019 (Kevään vihreä)
250 ml / Tuotenro.091301002 / EAN 4002175913013 (Laubgrün)
250 ml / Tuotenro.092101002 / EAN 4002175921018 (Minttu)
250 ml / Tuotenro.090101002 / EAN 4002175901010 (Okra)
250 ml / Tuotenro.090801002 / EAN 4002175908019 (Orange)
250 ml / Tuotenro.092901002 / EAN 4002175929014 (Bensiini)
250 ml / Tuotenro.090601002 / EAN 4002175906015 (Suklaanruskea)
250 ml / Tuotenro.090401002 / EAN 4002175904011 (Musta)
250 ml / Tuotenro.090901002 / EAN 4002175908019 (Merkki punainen)
250 ml / Tuotenro.090701002 / EAN 4002175907012 (Aurinko keltainen)
250 ml / Tuotenro.092301002 / EAN 4002175923012 (Terrakotta)
250 ml / Tuotenro.093701002 / EAN 4002175937019 (Topasin ruskea)
250 ml / Tuotenro.091801002 / EAN 4002175918018 (Ultramariinin sininen)
250 ml / Tuotenro.090301002 / EAN 4002175903014 (Umbra)
250 ml / Tuotenro.091501002 / EAN 4002175915017 (Viini punainen)
250 ml / Tuotenro.091401002 / EAN 4002175914027 (Valkoinen)
250 ml / Tuotenro.090201002 / EAN 4002175902017 (Tiilenpunainen)
250 ml / Tuotenro.090501002 / EAN 4002175905018 (Sikarin ruskea)
250 ml / Tuotenro.094601002 / EAN 4002175946011 (Violetti)
250 ml / Tuotenro.036801002 / EAN 4002175368011 (Auringonlasku)
250 ml / Tuotenro.036201002 / EAN 4002175362019 (Melonin keltainen)
250 ml / Tuotenro.034801002 / EAN 4002175348013 (Punaruskea)
250 ml / Tuotenro.034401002 / EAN 4002175344015 (Violetti)
750 ml / Tuotenro.091002002 / EAN 4002175910029 (Gentian sininen)
750 ml / Tuotenro.092402002 / EAN 4002175924026 (Kevään vihreä)
750 ml / Tuotenro.091302002 / EAN 4002175913020 (Lehti vihreä)
750 ml / Tuotenro.092102002 / EAN 4002175921025 (Minttu)
750 ml / Tuotenro.090102002 / EAN 4002175901027 (Okra)
750 ml / Tuotenro.090802002 / EAN 4002175908026 (Oranssi)
750 ml / Tuotenro.092902002 / EAN 4002175929021 (Bensiini)
750 ml / Tuotenro.090602002 / EAN 4002175906022 (Suklaanruskea)
750 ml / Tuotenro.090402002 / EAN 4002175904028 (Musta)
750 ml / Tuotenro.090902002 / EAN 4002175909023 (Merkki punainen)
750 ml / Tuotenro.090702002 / EAN 4002175907029 (Aurinko keltainen)
750 ml / Tuotenro.092302002 / EAN 4002175923029 (Terrakotta)
750 ml / Tuotenro.093702002 / EAN 4002175937026 (Topasin ruskea)
750 ml / Tuotenro.091802002 / EAN 4002175918025 (Ultramariinin sininen)
750 ml / Tuotenro.090302002 / EAN 4002175903021 (Umbra)
750 ml / Tuotenro.091402002 / EAN 4002175914027 (Valkoinen)
750 ml / Tuotenro.090502002 / EAN 4002175905025 (Sikarin ruskea)
750 ml / Tuotenro.094602002 / EAN 4002175946028 (Violetti)
750 ml / Tuotenro.036802002 / EAN 4002175368028 (Auringonlasku)
750 ml / Tuotenro.036202002 / EAN 4002175362026 (Melonin keltainen)
750 ml / Tuotenro.034802002 / EAN 4002175348020 (Punaruskea)
750 ml / Tuotenro.034402002 / EAN 4002175344022 (Violetti)

Kiinteät väri- ja sävytysmaalit julkisivujen ja sisätilojen luovaan suunnitteluun. Ihanteellinen kaupallisesti saatavilla olevien, vesiohenteisten emulsio-, sideaine-, lateksi-, seinä- ja kattomaalien sävyttämiseen. Soveltuu myös synteettihartsilaasteille ja veistoksille. Tarjoaa yksilöllisiä värisävyjä ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia sisällä ja ulkona.

- liuotteeton
- Vähäiset päästöt

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.

- sisä- ja ulkotiloihin
- Säänkestävä
- Märkähiertymiskestävyysluokka 2 DIN EN 13300:n mukaan.
- kulutusta kestävä
- ilmaton ruiskutettava

Soveltamisala
FIXcolor kiinteät värit ja sävytysmaalit julkisivuihin ja asuintiloihin - emulsio-, lateksi-, seinä- ja kattomaalien sävyttämiseen.

Valmistelu
Alustan on oltava ehjä, kuiva, imukykyinen ja vailla erottavia aineita (pölyä, rasvaa jne.). Poista huonosti tarttuvat maalit ja tapetit. Täytä halkeamat, reiät ja epätasaisuudet. Pohjustetaan hyvin imukykyiset, hiovat ja liituuntuvat alustat decotric Deep Primer LF:llä.

Käsittely
Levitetään siveltimellä, telalla tai sopivalla ruiskutuslaitteella. Pohjamaalia voidaan ohentaa enintään 10 % vedellä. Kun perusmaali on kuivunut läpi, levitä pintamaali laimentamattomana tai enintään 5 % vedellä lisättynä. + 20 °C:ssa ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa kuivumisaika on n. 12 tuntia. Matalammissa lämpötiloissa ja/tai korkeammassa ilmankosteudessa kuivumisaika on vastaavasti pidempi. *:lla merkittyjä värisävyjä saa käyttää vain täyssävyisissä ulkopinnoitteissa. Näihin kuuluvat seuraavat värisävyt: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 ja 946. Käyttö sävytysmaalina: Emulsio- ja lateksimaalien, synteettihartsilaastien ja vastaavien vesipohjaisten materiaalien sävyttämiseen. S:llä merkityt värit soveltuvat silikaattimaalien sävyttämiseen (max. 10 % lisäys). Näihin kuuluvat seuraavat värisävyt 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 ja 945. Sovelletaan sävytetyn tuotteen käsittelyohjeita.

Kulutus
Noin 150 - 200 ml/m² yhteen kertaan - alustan kunnosta riippuen. Tarkka määrä määritetään kokeilemalla levitystä kohteeseen.

Varastointi
Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä, mutta pakkaselta suojassa olevassa paikassa.

Huomautukset
Sekoita eri eränumerot keskenään ennen käyttöä. Värivirheitä voi esiintyä riippuen käytetystä dispersiosta ja alustasta. Ei saa levittää alle + 5 °C:n kohteen ja ympäristön lämpötilan alapuolelle. Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtele välittömästi vedellä. Älä hengitä ruiskutussumua ruiskutettaessa. Hävitä tyhjät säiliöt vain kierrätykseen. EU:n VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Tämän tuotteen VOC-pitoisuus enintään: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Puhelin +49 (0)341 44655-0 ■ Sähköposti info@baufan.de ■ www.baufan.com

Vihje:
Kaikki tämän tietolehden sisältämät tiedot perustuvat käytännön kokemukseemme ja laboratoriotesteihimme ja heijastavat tekniikan nykytilaa. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain yleisiksi ohjeiksi, eivätkä ne ole takuu tietyistä ominaisuuksista tai suoritusominaisuuksista. Koska tuotteiden varastointi-, kuljetus- ja käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme, tässä esitetyistä tiedoista ei voida johtaa oikeudellista vastuuta. Käyttäjän vastuulla on määrittää tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen erityisten työmaa- tai hankeolosuhteiden vallitessa.